

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät kromhäll,
betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**589556 (MCHAFADDPO)**

Stekhäll, gas, med with slät kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

589564 (MCHCFADDPO)

Stekhäll, gas, med with räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation**Pos.**

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	<input type="checkbox"/>
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	<input type="checkbox"/>
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	<input type="checkbox"/>
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	<input type="checkbox"/>
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	<input type="checkbox"/>
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912594	<input type="checkbox"/>
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	<input type="checkbox"/>
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	<input type="checkbox"/>
• Kompletzt rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912916	<input type="checkbox"/>
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	<input type="checkbox"/>
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	<input type="checkbox"/>
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	<input type="checkbox"/>
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	<input type="checkbox"/>
• Skrapa för slät häll (endast för 589556)	PNC 913119	<input type="checkbox"/>
• Skrapa för räfflad häll (endast för 589564)	PNC 913120	<input type="checkbox"/>
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	<input type="checkbox"/>
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	<input type="checkbox"/>
• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224	<input type="checkbox"/>
• SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800	PNC 913225	<input type="checkbox"/>
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	<input type="checkbox"/>
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	<input type="checkbox"/>
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	<input type="checkbox"/>
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	<input type="checkbox"/>
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	<input type="checkbox"/>
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	<input type="checkbox"/>
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	<input type="checkbox"/>
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	<input type="checkbox"/>

Gas

<input type="checkbox"/>	Gas, effekt:	
<input type="checkbox"/>	589556 (MCHAFADDPO)	ISO 9001; ISO 14001 kW
<input type="checkbox"/>	589564 (MCHCFADDPO)	ISO 9001; ISO 14001 kW
<input type="checkbox"/>	Gastyp alternativ:	
<input type="checkbox"/>	Gasintag:	1/2"
<input type="checkbox"/>	Viktig information	
<input type="checkbox"/>	Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida
<input type="checkbox"/>	Tillagningsyta djup:	615 mm
<input type="checkbox"/>	Tillagningsyta bredd:	300 mm
<input type="checkbox"/>	Arbetstemperatur, min:	110 °C
<input type="checkbox"/>	Arbetstemperatur, max:	270 °C
<input type="checkbox"/>	Yttermått, bredd	400 mm
<input type="checkbox"/>	Yttermått, djup	900 mm
<input type="checkbox"/>	Yttermått, höjd	800 mm
<input type="checkbox"/>	Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
<input type="checkbox"/>	Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
<input type="checkbox"/>	Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
<input type="checkbox"/>	Nettovikt:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg
<input type="checkbox"/>	Typ av häll	
<input type="checkbox"/>	589556 (MCHAFADDPO)	Slät
<input type="checkbox"/>	589564 (MCHCFADDPO)	ribbade
<input type="checkbox"/>	Hällens material	Förkromad

