

Modular Cooking

Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589558 (MCHBFAHDPO)

Stekhäll, gas, med with slät kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

589566 (MCHDFAHDPO)

Stekhäll, gas, med with räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampa visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttssaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokyten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.


Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912598
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627
• Kompletzt rostfri sockel, fristående, 800mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912920
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203
• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224
• SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800	PNC 913225
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281


Gas

☐	Gas, effekt:	20 kW
☐	Gastyp alternativ:	
	Gasintag:	1/2"
☐	Viktig information	
☐	Tillagningsyta djup:	615 mm
☐	Tillagningsyta bredd:	700 mm
☐	Arbetstemperatur, min:	110 °C
☐	Arbetstemperatur, max:	270 °C
☐	Yttermått, bredd	800 mm
☐	Yttermått, djup	900 mm
☐	Yttermått, höjd	800 mm
☐	Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	580 mm
☐	Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
☐	Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
☐	Nettovikt:	150 kg
☐	Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida
☐	Typ av häll	
☐	589558 (MCHBFAHDPO)	Slät
☐	589566 (MCHDFAHDPO)	ribbade
☐	Hällens material	Chromium Plated mild steel mirror


Front




Front



Sida




Sida



EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Topp

