

Modular Cooking

Hel håll induktion (zonzfri) på el statisk ugn, blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 2 sidor

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589590 (MCJIFCK8AO)

Hel håll induktion (zonzfri) på el statisk ugn, blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 2 sidor, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikytan är enkel och snabb att rengöra. Varje induktionszon har 9 effektnivåer som snabbt når full effekt induktionstekniken gör att det blir liten värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och ugnshandtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventilering. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med blandare till vänster, betjänas från två sidor.

Huvudfunktioner

- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhätning av hällen
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventilering.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll PNC 910601
- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656
- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502
- Rostfri sidopanel (12mm),
900x800mm, för fristående
installation PNC 912511
- Rostfri frontsockel, 1200mm lång,
höjd = 100 mm PNC 912602
- Rostfri sidosockel, höger o
vänster, fristående, 900mm djup,
höjd = 100 mm PNC 912621
- Kompletzt rostfri sockel,
fristående, 1200mm bredd, höjd =
100 mm, TL90 PNC 912924
- Kopplingsräls, höger, mellan THL
och Pro Thrmetic PNC 912975
- Kopplingsräls, vänster, mellan
THL och Pro Thrmetic PNC 912976
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande vänster sidopanel,
TL90 PNC 913111
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande höger sidopanel,
TL90 PNC 913112
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90, vänster PNC 913202
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90, höger PNC 913203
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259
- FILTER W=1200mm - Thermaline
85/85/90 PNC 913667
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A,
10mm² NM (Fabrik) PNC 913677
- Rostfri sidopanel, 900x800mm,
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall
bara användas vid installation
mot något annat) PNC 913689

