

Modular Cooking Thermaline 90 - Induktionshäll på värmeskåp, 4 zoner, 1 sida

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589671 (MCIQEAJ4AO)

Induktionshäll med 4 zoner
på värmeskåp, betjänas från
1 sida, 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät keramisk yta utan några "döda" fläckar möjliggör snabb och enkel rengöring. 9 effektnivåer med snabb värmespridning och mycket låg värmeavledning. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. 1000 mm brett värmeskåp med 2 dörrar, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm försänkt sockel. Robust inre ram i 2 mm och 3 mm 1.4301 (AISI 304). Temperaturen i skåpet kan ställas in via termostat, med maxtemperatur på 110°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5

Fristående, betjänas från en sida.

Konfiguration:

Huvudfunktioner

- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektninställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 ° C.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet




- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör


- Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐

- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm PNC 912558 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636 ☐
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912657 ☐
fristående 900mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912663 ☐
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm
- Kompletterad rostfri sockel, fristående, PNC 912960 ☐
1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och PNC 912975 ☐
Pro Thrmatic
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL PNC 912976 ☐
och Pro Thrmatic
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913111 ☐
vänster sidopanel, TL90
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913112 ☐
höger sidopanel, TL90
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913202 ☐
vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913203 ☐
höger
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, PNC 913222 ☐
H=700
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, PNC 913223 ☐
H=700
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913235 ☐
sidor skåpbredd 680
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913251 ☐
vänster, rygg-mot-rygg
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913252 ☐
höger, rygg-mot-rygg
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i PNC 913260 ☐
samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i PNC 913275 ☐
samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i PNC 913276 ☐
samband med sidohylla
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913283 ☐
TL80/85/90 betjänas från en sida, TL
80 betjänas från två sidor
- Filter = 1000 mm - Thermaline PNC 913666 ☐
80/85/90
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, PNC 913688 ☐
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall bara
användas vid installation mot något
annat)

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	22 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1000 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	132 kg
	på Ugn; betjänas från en sida

Konfiguration:	
Effekt främre plattor:	5 - 5 kW
Effekt bakre plattor:	5 - 5 kW
Dimensioner främre plattor:	320x330 320x330
Storlek bakre plattor:	320x330 320x330
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):	1000 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup):	900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	35.6 Amps
--------------	-----------