Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1sida, 800mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

593302 (MCDBAAHOVO)	Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1sida, 800mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Galler i emaljerat gjutjärn med handtag i rostfritt stål. En unik
lösning med sköldar i rostfritt stål (PATENTSÖKT) förhindrar att brännarna täpps igen, minskar uppflamningarna och ger en jämn värmefördelning. Skölden som skyddar brännarna är i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål. Ett fullängdstråg för fettuppsamling med nivåindikator. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
Kapslingsklass IPX4
Konfiguration: Enheten betjänas från en sida. Basen levereras av fabriken.

.

Huvudfunktioner

- Specialsystem med skydd i rostfritt stål som förhindrar att värmen sprids nedåt (PATENTSÖKT FUNKTION) så att brännarna inte sätts igen och lågan flammar upp. Ger jämnt värmefördelning på hela tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännarna skyddas av böjbara brickor i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål för att undvika uppflammande låga och som ger jämn värmefördelning.
- Fettuppsamlingslåda i full längd med fyllningslampa för uppsamling av överblivet matfett och hantering för att underlätta manipuleringar.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.

Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

Modular Cooking
Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1sida, 800mm

Front



Sida



EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	
593302 (MCDBAAHOVO)	19 kW
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.	
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	115 kg
Gallerstorlek:	728 mm

Hållbarhetsdata

Gasförbrukning (G 20) min, max:	0 - 4.9 m³/h

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	❑
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	❑
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	❑
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	❑
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	❑
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	❑
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic	PNC 912976	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	❑
• Skrapa för grillar	PNC 913121	❑
• Kit skrapa och krokar för grillar	PNC 913122	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	❑
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	❑
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	❑
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	❑
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	❑
• Set för väggmontering - Top 800 mm	PNC 913652	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.