

Modular Cooking Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll, betjänas från 1 sida, helmodul

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**593330 (MCHBEAHDVO)**Stekhäll, STADSGAS G110,
slät kromhäll, betjänas från 1
sida, helmodul, kroppshöjd
700mm**593334 (MCHDEAHDVO)**Stekhäll, STADSGAS G110,
räfflad kromhäll, betjänas
från 1 sida, helmodul,
kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattyning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5

Installation: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampa visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttssaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokyten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860.2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytstruktur för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐	• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913276	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation	PNC 912512	☐	• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281	☐
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	☐	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912657	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐			
• Kompletta rostfri sockel, fristående, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912958	☐			
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐			
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐			
• Skrapa för slät häll (endast för 593330)	PNC 913119	☐			
• Skrapa för räfflad häll (endast för 593334)	PNC 913120	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐			
• Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700	PNC 913222	☐			
• Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700	PNC 913223	☐			
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐			
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913260	☐			
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913275	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med
kromhäll, betjänas från 1 sida, helmodul

Gas

Gas, effekt: 20 kW

Gastyp alternativ:

Gasintag: 1/2"

Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm

Tillagningsyta bredd: 700 mm

Arbetstemperatur, min: 110 °C

Arbetstemperatur, max: 270 °C

Yttermått, bredd: 800 mm

Yttermått, djup: 900 mm

Yttermått, höjd: 700 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 580 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm

Nettovikt: 150 kg
på bas; betjänas från en
sida

Konfiguration:

Typ av häll

593330 (MCHBEAHDVO) Slät

593334 (MCHDEAHDVO) ribbade

Hällens material


Chromium Plated mild
steel mirror




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med
kromhäll, betjänas från 1 sida, helmodul


Front




Front



Sida




Sida




EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Topp



Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med kromhäll, betjänas från 1 sida, helmodul
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.14