

## Vakuummaskin Vakuumförpackningsmaskin, golvmodell på hjul, 25m<sup>3</sup>/timme. Digital display

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602182 (EVP25A)

Vakuumförpackningsmaskin,  
golvmodell på hjul, 25m<sup>3</sup>/  
timme. Digital display

### Kort specifikation

#### Pos.

Vacmaskin på hjul, tillverkad i 304 AISI rostfritt stål med kupolformat transparent PMMA plexiglaslock. Vakuumnivåkontroll genom högprecisionssensor. Tryckkammare med rundade hörn för enkel rengöring. Digital kontrollpanel med 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent). Externt vakuum i påsar eller behållare möjligt. Displayen visar larmmeddelanden om fel upptäcks (t.ex. oljerengöringscykel behövs). 3 PE-fyllningsplattor ingår. Tätningstångens längd 455 mm. Bluetooth-etikettskrivare som tillval finns tillgänglig för HACCP-överensstämmelse.

### Huvudfunktioner

- Vakuumpackare på hjul med oljesmord vakuumpump.
- Vakuumnivåkontroll genom högprecisionssensor.
- Tryckkammare av konstant tjocklek, hydroformad, rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring.
- Robust, transparent PMMA (plexiglas) lock med rundade kanter; öppnas automatiskt i slutet av cykeln.
- Kontrollpanel, motståndskraftig mot vätskor, fukt, smuts och damm.
- 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent).
- Justerbar tätningstid 0,1 till 6 sekunder.
- Specifik rengöringscykel för pumpolja (H2Out).
- Automatiska varningar om maten behöver kylas ner (varm), vid fel i förpackningsprocessen, om gas saknas, för oljebyte.
- 3 PE-fyllningsplattor ingår.
- Tätningstång 455 mm, lätt avtagbar för rengöring, med högt svetstryck (>200 kg vid 99% vakuum).
- Med anordning för att lyfta den avtagbara tätningstången.
- Enheten är förberedd att anslutas till inert gas-system.


### Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Fristående enhet monterad på 4 hjul, 2 med broms.
- Lättillgänglig oljeavlopp.
- Kromade gjutna gångjärn i aluminium.


### Övriga Tillbehör

- Lutande hylla till vakuumförpackningsmaskin, för vätskor - 400mm PNC 650241
- Etikettskrivare, bluetooth 50X60mm etiketter PNC 650243

Front




Sida




EI = Elektrisk anslutning


Topp



Other



Perspective



### Elektricitet

#### Spänning:

602182 (EVP25A)

220-240 V/1N ph/50-60 Hz

#### Total watt:

1.2 kW

### Viktig information

#### Brunnens kapacitet:

37.5 lt

#### Pump:

 25 m<sup>3</sup>/h

#### Förseglingsstångens läge:

Front

#### Förseglingsstångens längd:

455 mm

#### Max kammare (kammare + lock) dimensioner:

556 x 492 x 175 mm

#### Kammarens arbetsmått:

500 x 492 x 110 mm

#### Fyllplatta nr:

3

#### Gasmunstycken:

2

#### Ytermått, bredd

607 mm

#### Ytermått, djup

696 mm

#### Ytermått, höjd

1002 mm

#### Nettovikt:

115.5