

Vakuummaskin Vakuumförpackningsmaskin, golvmodell på hjul, 60m³/timme. Digital display

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



602183 (EVP60A)

Vakuumförpackningsmaskin,
golvmodell på hjul, 60m³/
timme. Digital display

Kort specifikation

Pos.

Vakuumpackare på hjul, tillverkad i 304 AISI rostfritt stål med kupolformat transparent PMMA plexiglaslock. Vakuumnivåkontroll genom högpresisionssensor. Tryckkammare med rundade hörn för enkel rengöring. Digital kontrollpanel med 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent). Externt vakuum i påsar eller behållare möjligt. Displayen visar larmmeddelanden om fel upptäcks (t.ex. oljerengöringscykel behövs). 3 PE-fyllningsplattor ingår. Utrustad med två tätningstångar 620 mm vardera, fram/bak. Bluetooth-etikettskrivare finns som tillval för HACCP-överensstämmelse.

Huvudfunktioner


- Vakuumpackare på hjul med oljesmord vakuumpump.
- Vakuumnivåkontroll genom högpresisionssensor.
- Tryckkammare av konstant tjocklek, hydroformad, rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring.
- Robust, transparent PMMA (plexiglas) lock med rundade kanter; öppnas automatiskt i slutet av cykeln.
- Kontrollpanel, motståndskraftig mot vätskor, fukt, smuts och damm.
- 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent).
- Justerbar tätningstid 0,1 till 6 sekunder.
- Specifik rengöringscykel för pumpolja (H2Out).
- Automatiska varningar om maten behöver kylas ner (varm), vid fel i förpackningsprocessen, om gas saknas, för oljebyte.
- 3 PE-fyllningsplattor ingår.
- Utrustad med två tätningstångar 620 mm vardera, fram/bak, lätt avtagbar för rengöring.
- Med anordning för att lyfta den avtagbara tätningstången.
- Enheten är förberedd att anslutas till inert gas-system.

Konstruktion


- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Fristående enhet monterad på 4 hjul, 2 med broms.
- Lättillgänglig oljeavlopp.
- Kromade gjutna gångjärn i aluminium.

Övriga Tillbehör

- Lutande hylla till vakuumförpackningsmaskin, för vätskor - 300mm PNC 650240
- Etikettskrivare, bluetooth 50X60mm etiketter PNC 650243




Front




Sida


EI = Elektrisk anslutning



Topp



Other



Perspective

Elektricitet

Spänning:	
602183 (EVP60A)	400 V/3N ph/50-60 Hz
Total watt:	1.5 kW

Viktig information

Brunnens kapacitet:	61 lt
Pump:	60 m ³ /h
Förseglingsstångens läge:	Front+Rear
Förseglingsstångens längd:	620 mm
Max kammare (kammare + lock) dimensioner:	536 x 650 x 200 mm
Kammarens arbetsmått:	430 x 545 x 130 mm
Fyllplatta nr:	3
Gasmunstycken:	4+4
Ytermått, bredd	697 mm
Ytermått, djup	772 mm
Ytermått, höjd	1034 mm
Nettovikt:	168.5