

Vakuummaskin Vakuumförpackningsmaskin, bänkmodell, 8m³/timme. Digital display.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



602178 (EVP08D)

Vakuumförpackningsmaskin,
bänkmodell, 8m³/timme.
Digital display.

Kort specifikation

Pos.

Vacmaskin bänkmodell i 304 AISI rostfritt stål med kupolformat transparent PMMA plexiglaslock. Med absolut vakuumsensor, för vakuumnivåkontroll behövs ingen kalibrering. Tryckkammare med rundade hörn för enkel rengöring. Digital kontrollpanel med 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid), inklusive cykel för burkar/behållare. Möjligt att vakuumförpacka i extern påsar eller behållare. Displayen visar larmmeddelanden om fel upptäcks (t.ex. oljerengöringscykel behövs).

Huvudfunktioner

- Bänkmodell med oljesmord vakuumpump.
- Vakuumnivåkontroll genom vakuumsensor med hög precision, absolut typ, som inte kräver kalibrering.
- Tryckkammare av konstant tjocklek, hydroformad, rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring.
- Robust, transparent PMMA (plexiglas) lock med rundade kanter; öppnas automatiskt i slutet av cykeln.
- Kontrollpanel, motståndskraftig mot vätskor, fukt, smuts och damm.
- 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid).
- 1 vakuumcykel för burkar/behållare.
- Justerbar tätningstid 0,1 till 6 sekunder.
- Specifik rengöringscykel för pumpolja (H2Out).
- Automatiska varningar om maten behöver kylas ner (varm), vid fel i förpackningsprocessen, om gas saknas, för oljebyte.
- Förberedd för extern vakuumförpackning i behållare genom att ansluta ett specifikt rör till luftutsugsmunstycket (finns som reservdel).
- 2 PE-fyllningsplattor ingår.
- Tätningsstång 310 mm, lätt avtagbar för rengöring.

Konstruktion


- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Enkel åtkomst för service genom gångjärnsöppning på kroppen.




Electrolux
PROFESSIONAL

Vakuummaskin
Vakuumförpackningsmaskin,
bänkmodell, 8m³/timme. Digital display.

Front




Sida




EI = Elektrisk anslutning


Topp



Other



Perspective



Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Total watt:	0.6 kW

Viktig information

Fyllplatta nr:	2
Gasmunstycken:	no gas
Yttermått, bredd	425 mm
Yttermått, djup	479 mm
Yttermått, höjd	374 mm
Nettovikt:	35.5
Brunnens kapacitet:	14.1 lt
Pump:	8 m ³ /h
Förseglingsstångens läge:	Front
Förseglingsstångens längd:	310 mm
Max kammare (kammare + lock) dimensioner:	334 x 351 x 170 mm
Kammarens arbetsmått:	289 x 347 x 130 mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Vakuummaskin
Vakuumförpackningsmaskin, bänkmodell, 8m³/timme. Digital display.

2025.06.12