

Vakuummaskin Vakuumförpackningsmaskin, bänkmodell, 8m³/timme. Digital display.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



602178 (EVP08D)

Vakuumförpackningsmaskin,
bänkmodell, 8m³/timme.
Digital display.

Kort specifikation

Pos.

Vacmaskin bänkmodell i 304 AISI rostfritt stål med kupolformat transparent PMMA plexiglaslock. Med absolut vakuumsensor, för vakuumnivåkontroll behövs ingen kalibrering. Tryckkammare med rundade hörn för enkel rengöring. Digital kontrollpanel med 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid), inklusive cykel för burkar/behållare. Möjligt att vakuumförpacka i extern påsar eller behållare. Displayen visar larmmeddelanden om fel upptäcks (t.ex. oljerengöringscykel behövs).

Huvudfunktioner

- Bänkmodell med oljesmord vakuumpump.
- Vakuumnivåkontroll genom vakuumsensor med hög precision, absolut typ, som inte kräver kalibrering.
- Tryckkammare av konstant tjocklek, hydroformad, rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring.
- Robust, transparent PMMA (plexiglas) lock med rundade kanter; öppnas automatiskt i slutet av cykeln.
- Kontrollpanel, motståndskraftig mot vätskor, fukt, smuts och damm.
- 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid).
- 1 vakuumcykel för burkar/behållare.
- Justerbar tätningstid 0,1 till 6 sekunder.
- Specifik rengöringscykel för pumpolja (H2Out).
- Automatiska varningar om maten behöver kylas ner (varm), vid fel i förpackningsprocessen, om gas saknas, för oljebyte.
- Förberedd för extern vakuumförpackning i behållare genom att ansluta ett specifikt rör till luftutsugsmunstycket (finns som reservdel).
- 2 PE-fyllningsplattor ingår.
- Tätningsstång 310 mm, lätt avtagbar för rengöring.


Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Enkel åtkomst för service genom gångjärnsöppning på kroppen.


Övriga Tillbehör

- Vagn i rostfritt stål 470X570 PNC 650239 ☐
- Lutande hylla till vakuumförpackningsmaskin, för vätskor - 300mm PNC 650240 ☐
- Etikettskrivare, bluetooth 50X60mm etiketter PNC 650243 ☐
- UK NÄTSLADD 2M (VAKUUMPACKARE) PNC 650244 ☐

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Other



Perspective



Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz
 Total watt: 0.6 kW

Viktig information

Fyllplatta nr: 2
 Gasmunstycken: no gas
 Yttermått, bredd: 425 mm
 Yttermått, djup: 479 mm
 Yttermått, höjd: 374 mm
 Nettovikt: 35.5
 Brunnens kapacitet: 14.1 lt
 Pump: 8 m³/h
 Förseglingsstångens läge: Front
 Förseglingsstångens längd: 310 mm
 Max kammare (kammare + lock) dimensioner: 334 x 351 x 170 mm
 Kammarens arbetsmått: 289 x 347 x 130 mm