

Digital kylbänk Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2/+10°C

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



710030 (EH3RRAAA)

Kylbänk. Ecostore HP
Premium 3 dörrar. -2/+10°C.
För C-kyla. 440L.

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk med 3 dörrar, Toppskiva 50mm. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Centralkyla (ej inkl.). Ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur från -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Medföljer, 3st GN 1/1 A304 rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor.

Huvudfunktioner

- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylanhet sida för att maximera köksutrymmet.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital vitsiffrig display med skåpstemperaturvisning och inställning samt möjlighet att välja önskad luftfuktighetsnivåer. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
 - HACCP-data och larm för exakt kontroll
 - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
 - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Centralkylaggregat.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Visning av felkoder.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- 3 utrymmen med 3 dörrar.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).

Hållbarhet




- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs

Medföljande tillbehör

- 3 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 och gejderpar till kylbänkar

Övriga Tillbehör

- Tövvattentork för automatisk avfrostning för modeller med centralkyla PNC 880028 ☐
- KYLAGG. -2+10°C F. 670 L. KYLSKÅP PNC 880231 ☐
- Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor för GN1/1. PNC 881058 ☐
- Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 3 st lådor för GN1/1. PNC 881059 ☐
- Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 +2/3 för flaskor. PNC 881071 ☐
- GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk PNC 881107 ☐
- Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk PNC 881108 ☐
- Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar PNC 881109 ☐
- GN 1/1 behållare i plast H=65 MM PNC 881110 ☐
- GN 1/1 behållare i plast H=100 MM PNC 881111 ☐
- GN 1/1 behållare i plast H=150 MM PNC 881112 ☐
- Förhöjningsram till 3-facks Ecostore kylbänk, centralkyla. H=710 mm PNC 881147 ☐
- Lås till kyl-/frysänk med 3 sektioner PNC 881243 ☐



Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:	0.03 kW
Avfrostningseffekt:	0.22 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Viktig information

Nettovolym:	310 liter
Gångjärn:	
Ytermått, bredd	1661 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	900 mm
Inre dimensioner (bredd):	1252 mm
Inre dimensioner (djup):	560 mm
Inre dimensioner (höjd):	550 mm
Nettovikt:	110 kg
Fraktvolym:	1.4 m³
Djup med dörrar öppna:	1110 mm
Höjjustering:	-5/50 mm
Bruttokapacitet	440 liter

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Min/max luftfuktighet	40/85
Temperaturinställning min.:	-2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Kompressor effekt:	
Köldmedium typ:	R134a; R513A; R426A
Driftsätt	ventilerat
Isolering:	90 mm (Cyklopentan)
Kyleffekt:	368 W
Förhållande vid förångningstemperatur:	-10 °C
Kondenseringstemperatur:	55 °C
Max. omgivningstemperatur:	32 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	9.5 mm
Anslutning, centralkyla in:	8 mm

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	0.3 Amps
GWP Index:	1300
Kyleffekt:	0 W
Köldmedia mängd:	0 g