

## Digital kylbänk Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2/+10°C

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710029 (EH3H3AAA)

Kylbänk. Ecostore HP  
Premium 3 dörrar. -2/+10°C.  
Inbyggd kompressor. 440L.  
Med hög bakkant. R290.

### Kort specifikation

#### Pos.

Kylbänk med 3 dörrar, Hög bakkant (100mm). Toppskiva 50mm. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Inbyggd kompressor, ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur från -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Köldmedium R290. Medföljer, 3st GN 1/1 A304 rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor. Energiklass A

### Huvudfunktioner

- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Upphöjd bakkant gör att enheten kan installeras mot väggen för bättre hygien.
- Ömm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylvägg sida för att maximera köksutrymmet.
- Automatisk förångning av kondensvattnet via varm gas.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- Helt löstagbar kylvägg för att underlätta underhåll.
- Kylvägg i fronten för enkel åtkomst till komponenter.
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Prestanda och temperatur i enlighet med 5-HEAVY DUTY (omgivningstemperatur 40°C), enligt EN16825:2016-protokollet.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital vitsiffrig display med skåpstemperaturvisning och inställning samt möjlighet att välja önskad luftfuktighetsnivåer. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Inbyggd kompressor.
- Visning av felkoder.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- 3 utrymmen med 3 dörrar.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).

## Hållbarhet



- Högsta energieffektivitet (klass A) även vid extrema arbetsförhållanden (klass 5; 40°C): oslagbar prestanda, certifierade av energi testprotokoll EN16825: 2016.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).

## Medföljande tillbehör

- 3 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 och gejderpar till kylbänkar

## Övriga Tillbehör

- |                                                                              |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor för GN1/1.             | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 3 st lådor för GN1/1.             | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • Draglådor för ecostore kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 +2/3 för flaskor. | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk                               | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk                                    | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar            | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=65 MM                                           | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=100 MM                                          | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=150 MM                                          | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |

Front



Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Spänning:           | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Effekt, max:        | 0.25 kW              |
| Avfrostningseffekt: | 0.22 kW              |
| Stickkontakt typ:   | CE-SCHUKO            |

### Viktig information

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nettovolym:               | 310 liter           |
| Gångjärn:                 |                     |
| Ytermått, bredd           | 1799 mm             |
| Ytermått, djup            | 700 mm              |
| Ytermått, höjd            | 1000 mm             |
| Inre dimensioner (bredd): | 1252 mm             |
| Inre dimensioner (djup):  | 560 mm              |
| Inre dimensioner (höjd):  | 550 mm              |
| Nettovikt:                | 128 kg              |
| Fraktvolym:               | 1.61 m <sup>3</sup> |
| Djup med dörrar öppna:    | 1110 mm             |
| Höjjustering:             | -5/50 mm            |
| Bruttokapacitet           | 440 liter           |

### Kyldata

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Kontroll typ:                        | digital             |
| Kyleffekt vid förångningstemperatur: | -10 °C              |
| Min/max luftfuktighet                | 40/85               |
| Temperaturinställning min.:          | -2 °C               |
| Temperaturinställning max.:          | 10 °C               |
| Kompressor effekt:                   | 1/4 hp              |
| Driftsätt                            | ventilerat          |
| Isolering:                           | 90 mm (Cyklopentan) |

### Certifieringar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Hållbarhetsdata

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Effekt, min:                                                     | 1.8 Amps               |
| Köldmedium typ:                                                  | R290                   |
| GWP Index:                                                       | 3                      |
| Kyleffekt:                                                       | 320 W                  |
| Köldmedia mängd:                                                 | 70 g                   |
| Energiklass:                                                     | A                      |
| Energikonsumtion/<br>Energianvändning under 24<br>timmar (E24h): | 560kWh/year - 2kWh/24h |
| Klimatklass:                                                     | Heavy Duty (cl.5)      |
| Energieffektivitetsindex:                                        | 21,69                  |





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Digital kylbänk**  
**Kylbänk. Ecostore HP 3**  
**dörrar. -2+10°C**

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m**  
**1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Digital kylbänk  
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10°C