

ecostore Premium
2x½ Kapılı Buzdolabı/Derin Dondurucu
670Lt-2 Zonlu (-2/-22°C)-Uzaktan
Soğutma

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



727488 (ESP72HDFR)

GN buzdolabı/derin dondurucu, Premium, iki ısı zonlu, 2x½ kapılı, tropikal, AISI304, -2/-22°C, dijital ekran, UZAKTAN Soğutmalı-670 Lt

Özellikler**Sıra No.** _____

2 yarım solid kapılı ve 2 ısı zonlu buzdolabı+derin dondurucu. İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Alt panel korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Kabin 2 ayrı bölüme sahiptir.75mm kalınlıkta yüksek yoğunluklu polüretan yalıtım. Brüt kapasite 1430 Lt. Kapılar kilittir ve kapılar açırken fanları kapatan bir mikrosviçe sahiptir. Kapılar 90°den az açıldığında kendi kendine kapanır, 95°de açık durabilir ve maksimum 180° açılabilir. Manyetik kapı contası 3 odacıklıdır ve yüksek izolasyon özelliğine sahiptir. Kapı contası kolayca sökülüp takılabilir. Kapı açılış yönü değiştirilebilir. Uzaktan soğutma ünitesine bağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Gizli evaporatör daha yüksek yüklem kapasitesi ve daha az korozyon sorunu yaşanmasını sağlar. Fanlı soğutma modu. İki ayrı bölüm için iki farklı çalışma sıcaklığı -2°/+10°C ve -22°/-15°C. Büyük boy dijital kontrol panelinde kabin ısısını izlemek ve ayarlamak, manuel defrost yaptırmak, turbo soğutma modunu harekete geçirmek (sıcak yemekleri hızla soğutmak için) mümkündür. Kontrol panelinde ayrıca HAACP kayıtları, tehlikeli ısı yükselmeleri, alarmlar ve arıza tespitleri izlenir. Frost Watch

Control ile sadece gerektiği zamanda defrost işlemi gerçekleşir, 3 adet sonda cihazın çalışmasını sürekli kontrol eder. Otomatik defrost ve defrost suyunun otomatik olarak buharlaşması. Optiflow sistemi ile evaporatörden çıkan soğuk hava önden arkaya doğru üflenir; kabin içindeki hava konveyörleri soğuk havanın kabinin her noktasına eşit ve hızlı biçimde dağılmasını sağlar. Kabin içi LED aydınlatma. Tropikal (+43°C'ye kadar ortam sıcaklığında çalışmaya uygundur). HCFC ve CFC içermez. Soğutucu gaz: R134a ve R404a. İzolasyonda kullanılan gaz: Siklopentan. 4 adet GN2/1 Rilsan kaplama ızgara raf ve 4 set çiftli kılavuz rayı. RS485 girişinden bilgisayar bağlantısı veya entegre HACCP sistemine bağlantı sağlar.

Ana Özellikler

- Sağdan menteşeli 2x1/2 kapı; ısıtılmalı çerçevesi.
- Devrilmez tip rayların üzerinde GN2/1 ızgara rafları alabilen geniş depolama alanı.
- Optiflow: Arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Dual ısı zonlu model: -2 +10°C/-15 -22°C.
- Buzdolabı 75 mm kalınlıkta siklopentan izolasyonludur; bu, hem en yüksek düzeyde ısı izolasyonu sağlar hem de çevreci bir çözümdür. (Termal İletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Evaporatörü kapatan 60 mm-kalınlıkta izolasyon tek bir işlemle kolayca sökülebilir.
- RS485 portuna uyacak şekilde ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır; böylece bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemine bağlanabilir.
- Rilsan kaplama ızgara raflar.
- Farklı gıda maddelerinin gereksinimlerine uygun olarak çalışma ısısı -2 ile +10°C arasında ayarlanabilir.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- +40°C ortam sıcaklığında garantili performans (İklim sınıfı 5).
- Beyaz rakkamlı büyük dijital göstergede kabin ısısı izlenir ve sıcaklık ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- Izgaraların yerleştirilebileceği 44 bölme

Onay: _____

bulunan iç kısım, daha yüksek net kapasite ve daha büyük depolama alanı sunar.

- İçinde saklanan yiyeceğin türüne göre 3 farklı nem seviyesinden birini seçme imkanı.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Tropikal ünite.

Konstruksiyon

- Yüksek kalite 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Tek bir sacdan preslenerek imal edilmiş, yuvarlatılmış köşeli iç taban.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Paslanmaz çelik raylar ve supportlar kolayca sökülebilir.
- Yerleri temizlemek için kullanılan agresif deterjanlar, korozyona dayanıklı taban sayesinde dolaba zarar veremez.
- Bakım amacıyla ana komponentlere kolayca ulaşılır.
- Kilitlenebilir kapı.
- Soğutucu gaz tipi: R404a.
- Uzaktan soğutma ünitesi.

Sürdürülebilirlik



- Buzlanma izleme kontrolü: Tam otomatik defrost işlemi, evaporatörde gerçekten buz oluşunca başlar.
- Kapısı açıldığında kapı sviçi fanı durdurarak soğuk havanın dışarı kaçmasını engeller ve böylece enerji tasarrufu sağlar.
- CFC ve HCFC gazlar içermeyen izolasyon.
- İzolasyonu iyileştirmek, enerji tüketimini ve temizlik kolaylığını azaltmak için çıkarılabilir üç bölmeli balonlu manyetik conta.
- LED aydınlatma hem enerji tasarrufu hem de çok iyi bir görünürlük sağlar.
- Enerji tasarrufu amacıyla defrost suyu otomatik olarak sıcak gazla buharlaştırılır.
- R290 soğutucu gazının sera ve ozona etkisi çok düşüktür.
- Temizlik istemeyen kondenser: Tel çerçeveli kondenser toz ve yağ toplanmasına izin vermez, periyodik temizlik ihtiyacını ortadan kaldırır ve enerji tüketimini azaltır.
- Gelişmiş defrost ve evaporator fanı - defrost tipi set edilen ısı değerine göre değişir: +2°C'den düşük sıcaklıklarda elektrikli defrost, +2°C'den daha yüksek ısı değerlerinde konveksiyon hava defrost sistemi kullanılır; böylece enerji tasarrufu sağlanır.
- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz:

R290-izolasyondaki ekolojik gaz: Siklopentan).

- Avrupa Ecodesign direktifine göre ağır çalışma koşullarına (40°C @ nem) uygun Class A olarak sertifikalandırılmış soğutucu. A sınıfı bir buzdolabına eşdeğer hacimli G sınıfı bir soğutucu ile değiştirilmesiyle tahmin edilen potansiyel yıllık tasarruf, değiştirilen her bir buzdolabı için 300 €'ya eşittir (0,21 €/kWh enerji maliyeti ve 503 l net hacim dikkate alındığında).
- Etiket, 5 Mayıs 2015 tarihli komisyonun (AB) 2015/1094 sayılı yetki devri yönetmeliğine uygundur.

Dahil Aksesuarlar

- 4 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881020

Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı PNC 880242
- Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, GN buzdolapları için PNC 880243
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara halkası PNC 880248
- Buzdolapları için kapı açma pedalı PNC 880324
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf PNC 881016
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881018
- 670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin dondurucular için 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı PNC 881021
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet kılavuz raylı PNC 881039
- GN2/1 perfore raf PNC 881042
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881043
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, 2 adet kılavuz raylı PNC 881047

Ambalajlı hacim:	1.41 m ³
Yükseklik ayarı:	20/35 mm
Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir):	4 - GN 2/1
Dış malzeme:	304 AISI
İç malzeme:	304 AISI
Onay belgeleri:	CB;CE;UKCA
Pozisyon & aralık sayısı:	40; 30 mm
Su geçirmezlik endeksi:	IPX1

Soğutma verileri:

Kontrol tipi:	Dijital
Soğutucu gaz tipi:	R404A;R452A
Defrost tipi:	Elektrik
İzolasyon:	75 mm (Siklopentan)
Önerilen soğutma gücü*:	358 W
Evaporasyon ısısında durum:	-10 °C
Kondensasyon ısısında durum:	55 °C
Ortam ısısında durum:	32 °C
Bağlantı boruları (uzaktan)-çıkış:	9.5 mm
Bağlantı boruları (uzaktan)-giriş:	6 mm
*Not:	

Sertifikalar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

[NOT TRANSLATED]

Anlık tüketim:	1.28 Amps
Ses seviyesi:	
Soğutucu gaz tipi:	
İkinci ünite-Soğutucu gaz tipi:	
İklim sınıfı:	5