Electrolux PROFESSIONAL

Smart Buharlı Fırınlar Elektrikli Konveksiyon Fırın, 6 GN1/1 smart buhar

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

260687 (EFCE61SSDS) Konveksiyon Fırın 6GN1/1, elektrikli, akıllı buhar

Özellikler

Sıra No.

Konveksiyon fırın, doğrudan buharlı. Paslanmaz çelik gövde. Yan aydınlatmalı ve damlama tepsili pişirme haznesi. Çift camlı kapı. Konvektör ünitesi üzerine yerleştirilmiş "Incoloy" alaşımlı elementler ile ısıtma. Sıcaklığı 30°C ila 300°C arasında ayarlanabilir; görsel ekran ve termometreli elektromekanik termostat. 0 ila 120 dakika arasında zaman ayarlı ve alarmlı. 5 seviyeli nem kontrolü
6 x 1/1 GN raf için 60 mm aralıklı 2 yan askıdan oluşan n. 1 "enine" tepsi rafı ile birlikte verilir.

Ana Özellikler

- Ana düğme/Pişirme modu seçicisi şunlar için kullanılır: AÇMA/KAPAMA, nemsiz sıcak havayla pişirme ve nemli sıcak hava ile pişirme (5 farklı nemlilik seviyesi).
- Fırın kabininin hızla soğutulması.
- Pişirme süresini 120 dakikaya kadar veya süresiz olarak ayarlayan süre ölçer pişirme devresinin bittiğini gösteren bir akustik alarma sahiptir. Set edilen pişirme süresinin sonunda ısıtma işlemi ve fan otomatik olarak kapanır.
- Maksimum sıcaklık: 300°C.
- Kusursuz eşitlik: Isı fırın kabininde eşit biçimde dağılır.
- Halojen lamba ve enine duran tepsiler yemeğin operatör tarafıdan rahatça izlenmesini sağlar.
- Sıcaklık sondası.
- Pişirme işlemi sırasında akan yemek suyu ve yağı toplayan damlama tepsisi.
- Yoğuşan sıvıyı toplamak için kapağın altında damlama tepsisi bulunur.
- Kapının iki kademede açılması operatörün kazayla kapıdan çıkan sıcak buharla yanmasını engeller.
- Buhar tahliye kapağının konumunu ayarlamak için manuel vana.
- Kapasite: 6 GN 1/1 Gastronom tepsi

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik konstruksiyonu sayesinde çok sağlamdır.
- 304 AISI paslanmaz çelik pişirme haznesi.
- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Ergonomik kapak kolu.
- Entegre drenaj çıkışı.
- Araları 60 mm olan bir çift ray standarttır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Onay:

Opsiyonel Aksesuarlar

• 12 Lt Manuel su yumuşatıcı	PNC 860412	❑
• 1 çift GN1/1 paslanmaz çelik ızgara raf	PNC 921101	❑
• 1 çift GN½ tepsi suport rafı	PNC 921106	❑
• 1/1GN drenaj kabı için kılavuz kiti	PNC 921713	❑
• Bütün tavuk için bir çift ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1	PNC 922036	❑
• 6x GN 1/1 Konveksiyon fırın için açık alt stand	PNC 922101	❑
• 6xGN1/1 fırın alt standı için tepsi ray seti	PNC 922105	❑
• Sarmal hortumlu sprey ünitesi	PNC 922170	❑
• Dış yan sprey ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir)	PNC 922171	❑
• Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1	PNC 922266	❑
• Boyuna ve Enine fırınlar için universal şiş kiti ve 6 kısa şiş	PNC 922325	❑
• Universal şiş kiti	PNC 922326	❑
• Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti	PNC 922338	❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.03

Smart Buharlı Fırınlar
Elektrikli Konveksiyon Fırın, 6 GN1/1 smart buhar

Ön



Yan



CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
CWI2 = Soğuk Su Girişi 2
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	7.7 kW
Toplam Watt:	7.7 kW

Kapasite:

GN:	6 (GN 1/1)
Ray aralığı:	60 mm

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	860 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	767 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	633 mm
Net ağırlık:	79.5 kg
Konveksiyon modu:	✗
Et sondası:	✗
İç ölçüler, genişlik:	560 mm
Sepet hareketi:	370 mm
Bulaşık makinesine göre konumu:	380 mm

Sertifikalar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.03