

Flexy Compact
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (4 GN
tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED
aydınlatmalı üst raf

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



322062 (F10C4KW02S)

Soğutmalı havuz, dolaplı,
statik (4 GN tepsi kapasiteli),
tekerlekli, LED aydınlatmalı
üst raf, iki adet paslanmaz
çelik tepsi kaydırma, Y=750
mm

Ana Özellikler

- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Yiyecekleri gastronom konteynerlerde servis etmek için tasarlanmıştır.
- Maksimum yüksekliği 200 mm olan GN 1/1 konteynerler için uygundur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- Mükemmel kompakt tasarım, yerden tasarruf sağlayan ortamlar için idealdir.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Operatör tarafında yumuşak kapanan kapılar.
- Alt kısmında, ekstra depolama için ideal, kapaklı soğutmasız dolap bulunur.
- Çevrimiçi yapılandırma aracında, farklı renkler, tepsi alanları, üst raflar, istenen çapta ayaklar/tekerlekler, çocuklar için 750 mm yükseklik gibi seçenekler bulunmaktadır.
- LED ışıklarla donatılmış üst raf.
- Ayakları ve tekerlekleri örtmek için opsiyonel olarak süpürgelik takılabilir.
- Gömme montajlı AISI 304 paslanmaz çelik tepsi alanı uzun kenarlara monte edilmiştir ve ünitenin kapılardan geçişini kolaylaştırmak için katlanabilir.
- Operatörün bulunmadığı servis hatlarına uygundur.
- Ünite, 2 döner ve 2 frenli olmak üzere 125 mm tekerlekler üzerine monte edilmiştir.
- Yüzeyin daha iyi şekilde görülebilmesi için tasarlanmış A tipi şık üst raf, yiyeceklerin göz alıcı şekilde sergilenmesini sağlar.
- Kavisli cam.
- 2, 3, 4 GN küvetleri alacak boyutlarda seçenekler mevcuttur.
- Şık, minimalist cam yapısı sayesinde yiyecek ve toz tutmaz ve temizliği kolaylaştırır.

Konstruksiyon

- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPx2
- Paslanmaz yüzeyin alt yüzüne özel bir şekilde yerleştirilmiş olan bakır borular ile yüzeyin soğutulması sağlanır.
- Tamamen AISI 304'ten yapılmış üst raf.
- AISI 304'ten yapılmış üst yüzey.
- 4 tarafta lamine panel ile sağlam konstrüksiyon.

Sürdürülebilirlik



Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL


Flexy Compact
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf

- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genleştirilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.


Flexy Compact
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.01

Ön




Yan



D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

**Elektrik:**

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.55 kW

Temel bilgiler:

Kapı adedi: 2
Dış boyutlar, Genişlik: 1420 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 1180 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 1154 mm
Net ağırlık: 156.5 kg
Ambalaj yüksekliği: 1250 mm
Ambalaj genişliği: 930 mm
Ambalaj derinliği: 1460 mm
Ambalajlı hacim: 1.7 m³
Üst tabla sıcaklığı: -15 / 0 °C
Üst tabla sıcaklığı: -15 / 0 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 60 dBA