

Flexy Compact

Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



322081 (F03H2AF01W)

Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm

Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- Yiyecekleri gastronom konteynerlerde servis etmek için tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- GN'lerden birini çorba dispenserine dönüştürmek için aksesuar seçeneği mevcuttur.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Paslanmaz çelikten yapılmış, boru şeklindeki tepsi alanı müşteri tarafına monte edilmiştir ve ünitenin kapılardan geçişini kolaylaştırmak için katlanabilir.
- Operatörün bulunduğu servis hatlarına uygundur.
- Ünite 150 mm yüksekliğinde ayaklar üzerine monte edilmiştir.
- Operatör tarafında yumuşak kapanan kapılar.
- Alt kısmında, ekstra depolama için ideal, kapaklı soğutmasız dolap bulunur.
- Çevrimiçi yapılandırma aracında, farklı renkler, tepsi

alanları, üst raflar, istenen çapta ayaklar/tekerlekler, çocuklar için 750 mm yükseklik gibi seçenekler bulunmaktadır.

- Yüzeyin daha iyi şekilde görülebilmesi için tasarlanmış L tipi şık üst raf, yiyeceklerin göz alıcı şekilde sergilenmesini sağlar.
- LED ışıklarla donatılmış üst raf.
- Ayakları ve tekerlekleri örtmek için opsiyonel olarak süpürgelik takılabilir.
- 150 mm yükseklikte GN1/1 küvete uygundur.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Kaplardaki sürekli sıcak hava akışı, yiyeceklerin doğru sıcaklıklarda tutulmasını sağlar. Ağır hizmet tipi korumalı ısıtma elemanları ve güçlü yardımcı radyal fanları sayesinde homojen sıcaklık ve hızlı ısınma garantisi. Silindirik paslanmaz çelik hava di
- Sistem, haznenin ısıtılması için suya ihtiyaç duymadığı için kullanım ve bakım kolaylığı sağlar ve rezistanslarda kireçlenme olmaz.
- Su için ekstra bağlantıya ihtiyaç duymadığından, kurulum/bakım sırasındaki iş yükünü azaltır.
- Mükemmel kompakt tasarım, yerden tasarruf sağlayan ortamlar için idealdir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- 2, 3, 4 GN küvetleri alacak boyutlarda seçenekler mevcuttur.
- Şık, minimalist cam yapısı sayesinde yiyecek ve toz tutmaz ve temizliği kolaylaştırır.

Konstrüksiyon

- Hazne tabanına bağlı ısıtıcılar emniyet termostatlıdır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Tamamen AISI 304'ten yapılmış üst raf.
- AISI 304'ten yapılmış üst yüzey.
- 4 tarafta lamine panel ile sağlam konstrüksiyon.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.

Sürdürülebilirlik

- Galvaniz sac ile izole edilmiş 19mm kalınlığındaki taş yünü, mükemmel hazne yalıtımı ile enerji dağılımını azaltır.
- %90 hızlı ön ısıtma aşaması ve suya ihtiyaç duyulmaması (geleneksel benmari usulü) sayesinde düşük enerji ve sıfır su tüketimi.
- Susuz çalışan sistem, standart benmari ısıtma yöntemine kıyasla enerji verimliliği sağlar.
- Sıfır su tüketimi sayesinde daha düşük işletme maliyeti.


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (2 GN
tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf

Ön




Yan



D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Flexy Compact
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED
aydınlatmalı üst raf
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.09.30



Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (2 GN
tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50/60
Hz
Elektrik gücü max: 1.08 kW

Temel bilgiler:

Kapı adedi: 1
Dış boyutlar, Genişlik: 770 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 915 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 1304 mm
Net ağırlık: 88.5 kg
Ambalaj yüksekliği: 1330 mm
Ambalaj genişliği: 750 mm
Ambalaj derinliği: 810 mm
Ambalajlı hacim: 0.81 m³
Üst tabla sıcaklığı: +75 / +85 °C
Yükseklik ayarı: -20/40 mm

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 59 dBA



Flexy Compact
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED
aydınlatmalı üst raf
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.09.30