Electrolux PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341011 (D03H4)	Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli)

Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- Yiyecekleri gastronorm konteynerlerde servis etmek için tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değiişikllerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- GN'lerden birini çorba dispenserine dönüştürmek için aksesuar seçeneği mevcuttur.
- 304 AISI paslanmaz çelik hazneler drenaj delikli ve boruludur; kolay temizlenebilmesi için tüm köşeleri yuvarlatılmıştır.
- 150 mm yükseklikte GN1/1 küvete uygundur.
- Kaplardaki sürekli sıcak hava akışı, yiyeceklerin doğru sıcaklıklarda tutulmasını sağlar. Ağır hizmet tipi korumalı ısıtma elemanları ve güçlü yardımcı radyal fanları sayesinde homojen sıcaklık ve hızlı ısınma garantisi. Silindirik paslanmaz çelik hava di
- Sistem, haznenin ısıtılması için suya ihtiyaç duymadığı için kullanım ve bakım kolaylığı sağlar ve rezistanslarda kireçlenme olmaz.
- Su için ekstra bağlantıya ihtiyaç duymadığından, kurulum/bakım sırasındaki iş yükünü azaltır.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 1,2,3,4,5 ve 6 adet GN 1/1 ölçülerde küvet alacak seçenekleri mevcuttur.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre çekirdek (merkez) sıcaklığını korur.

Konstruksiyon

- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.


Sürdürülebilirlik

- Galvaniz sac ile izole edilmiş 19mm kalınlığındaki taş yünü, mükemmel hazne yalıtımı ile enerji dağılımını azaltır.
- %90 hızlı ön ısıtma aşaması ve suya ihtiyaç duyulmaması (geleneksel benmari usulü) sayesinde düşük enerji ve sıfır su tüketimi.
- Susuz çalışan sistem, standart benmari ısıtma yöntemine kıyasla enerji verimliliği sağlar.
- Sıfır su tüketimi sayesinde daha düşük işletme maliyeti.


Onay:

Ankastre
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli)

Arka taraf




Yan



D = Drenaj
El = Elektrik bağlantısı

Üst



Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.10.26

Ankastre
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli)


Elektrik:	
Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	2.09 kW
Temel bilgiler:	
Dış boyutlar, Genişlik:	1420 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	276 mm
Net ağırlık:	37.5 kg
Ambalajlı ağırlık:	64 kg
Ambalaj yüksekliği:	650 mm
Ambalaj genişliği:	660 mm
Ambalaj derinliği:	1440 mm
Ambalajlı hacim:	0.62 m^3
Üst tabla sıcaklığı:	+75 / +85 °C
Sürdürülebilirlik	
Ses seviyesi:	60 dBA

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.10.26




Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Section Cut A-A
Scala: 1:10





Dettaglio B
Scala 1:2



Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	380	580	454	624	560
2GN	700		774		880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180





595T01L00 - AIR BAIN MARIE

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.26