

LiberoPro 3 1 Fazlı Üniteler için LiberoPro Point, 2 soğutmalı çekmeceler

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____

**351086 (E2VVCDBRZA)**

Libero Pro Point mobil ünite,
2 adet soğutmalı çekmeceli,
3 set üstü Libero Pro cihaz
için uygundur. Dört adet 1-
fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4
tekerlekli. Dokunmatik
butonlu kontrol paneli

Ana Özellikler

- LiberoPro 1FAZ (Fiş Tipi Schuko) üç adede kadar masa üstü cihazla birleştirilebilir: düz endüksiyon ocakları, endüksiyonlu wok, endüksiyon ızgarası.
- Kompakt, hafif ve taşınması kolaydır.
- Misafir tarafından daha iyi bir görünürlük için temperli cam ve aydınlatma ile birleştirilmiş tabak tutucu raf.
- Pişirme yoğunluğuna göre fan hızının otomatik olarak düzenlenmesi için LiberoPro Duo fonksiyonu için tasarlanmıştır. Yalnızca LiberoPro bağımsız üniteleri ile etkinleştirilebilir.
- LiberoPro Fresh, çalışma alanındaki yağ partiküllerini ve kötü kokuları verimli bir şekilde emmek için düşük gürültülü bir hava filtreleme sistemidir. Paslanmaz çelik yağ filtreli ve seramik aktif karbonlu 2 kademeli filtreleme sistemidir.
- 0°C ile +10°C arasında bağımsız sıcaklık düzenlemesine sahip iki entegre paslanmaz çelik soğutmalı çekmece. Drenaj gerekmez.
- 37 lt soğutmalı çekmece kapasitesi N°1 GN1/1 + N°1 GN 2/4 tepsi kabul edilir.
- 30 lt nötr çekmece - N°1 GN1/1 kabul edilir - isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
- Operatör, yumuşak dokunmatik düğmelere sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla:
 - 4 fan hızını değiştirebilir;
 - pişirme alanının LED aydınlatma sistemini açabilir;
 - soğutmalı çekmecelerin sıcaklığını bağımsız olarak ayarlar;
 - bakım işlemleri (örn. filtrelerde) veya herhangi bir anormal çalışma koşuluyla ilgili göstergeleri görüntüler.


Konstrüksiyon

- Ağır hizmet tipi AISI 304 Paslanmaz çelik konstrüksiyon.
- 2 ön tekerlek frenli (operatör tarafında) 4 döner tekerlek monte edilmiştir.
- AISI 304'teki ön panel, özel bir uygulama ile kişiselleştirilebilir.
- Yağ ve koku filtreleri, herhangi bir alet kullanmadan verimli bakım için operatör tarafından kolayca erişilebilir ve çıkarılabilir.
- Her biri n.2 GN 1/9 konteyner ve n.1 alet tutucusunu tutan yan destek çerçeveleri. Hepsi standart teslimata dahildir ve daha iyi temizlenebilirlik için kolayca çıkarılabilir.
- Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2 - 32 amper.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Dahil Aksesuarlar

- 3 Libero Pro Point için karbon PNC 650190 filtre
- 3 Libero Pro Point için PNC 650191 paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi

Onay: _____

**Elektrik:****Voltaj:**

351086 (E2VVCDBRZA)

380-415/380-400 V/3N
ph/50/60 Hz**Elektrik gücü max:**

14.5 kW

Fiş tipi:

IEC/EN 60309-1/2

Temel bilgiler:**Dış boyutlar, Genişlik:**

1653 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

788 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

1284 mm

Net ağırlık:

280 kg

Plug-in Üniteler için önden elektrik prizleri mevcuttur:

4 x 1 Fazlı Fiş (Fiş Tipi Schuko)

[NOT TRANSLATED]**Soğutucu gaz tipi:**

R600a