



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
23-lt gazlı fritöz, 1 "V" tip hazneli,
brülörler hazne dışında, elektronik
kontrol, programlanabilir

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391343 (E9KKLBAMCG)

23-lt gazlı fritöz, 1 "V" tip hazneli, brülörler hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir, yağ devir daim pompası, 2x½ basketli, sepetler için otomatik kaldırma sistemi, otomatik pişirme fonksiyonu, gelişmiş filtreleme sistemi için yatkındır.

391379 (E9KKLBAMCG)

23-lt gas Fryer with 1 "V" shaped well (external heating elements), electronic control, programmable, oil recirculation pump, 2 half size baskets and lid included, automatic lifting system for baskets, automatic cooking function, prearranged for advanced filtering system, 60Hz

Ana Özellikler

- 26 kW gücünde yüksek randımanlı brülörler.
- Yağ sıcaklığı 190°C'ye kadar termostatla ayarlanır.
- Kızartma işleminin güvenliğini garanti etmek için ısı seviyesi entegre Smart Elektronik Kontrol sistemi ile izlenir.
- Ünite, en küçük yiyecek kalıntıları gidermek ve yağ ömrünü uzatmak için kağıt filtreli GELİŞMİŞ FİLTRELEME SİSTEMİ'ne uygun hale getirilmiştir.
- Cihaz otomatik sepet kaldırma sistemi ve OTOMATİK PİŞİRME moduna sahiptir.
- 5 programı (sıcaklık ve süre) ve 5 ekstra programı hafızaya alabilen cihaz, yüklemeye göre pişirme süresinin otomatik olarak ayarlanmasını sağlar ve otomatik pişirme modu kullanılarak özelleştirilebilir.
- Kontrol panelinin özel tasarımı, yağ sızmasına karşı daha iyi bir garanti sunar.
- Alev arıza cihazı.
- Standart olarak 2 adet yarım boy sepet ve 1 adet dolap kapı ve paslanmaz çelik tortu filtresi ile birlikte verilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostati bulunur.
- Yağ sirkülasyonunu sağlayan pompalı entegre yağ filtre sistemi.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Cihaz standart olarak 4 adet paslanmaz çelikten 50 mm ayakla teslim edilir.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Dahil Aksesuarlar

- 1 23 litre fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını gidermeye yarayan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086
- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223


Opsiyonel Aksesuarlar

- 23 litre fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi kiti, en küçük gıda kalıntılarını kaldırıp yağ ömrünü uzatır - 900XP PNC 200084 ☐
- 23 lt fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi kağıt filtre paketi (100 adet) - 900XP PNC 200085 ☐
- 23 litre fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını gidermeye yarayan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086 ☐
- 23 litre fritöz için kit, yüksek dirençli elastometre drenaj kiti, yağın boşaltılması için paslanmaz çelik kollar - 900XP PNC 200087 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206126 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206127 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP (sadece 391379) PNC 206138 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ☐
- Alt dolap için 2 çekmece (H=100 mm) - 900XP (sadece 391343) PNC 206334 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suportsu-900XP PNC 206372 ☐
- - NOT TRANSLATED - (sadece 391343) PNC 206467 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi (hazne içine koymak için) - 900XP PNC 921023 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP PNC 927227 ☐
- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 900XP PNC 960645 ☐

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası
 G = Gaz bağlantısı

Üst



Elektrik:

Frekans:

391343 (E9KKLBAMCG)	50Hz
391379 (E9KKLQBAMCG)	60Hz

Gaz:

Gaz Gücü:	26 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 340 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 575 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 400 mm

Hazne Kapasitesi: 21 lt MIN; 23 lt MAX

[NOT TRANSLATED]

Termostat Aralığı: 110 °C MIN; 190 °C MAX

Net ağırlık: 96 kg

Ambalajlı ağırlık: 111 kg

Ambalaj yüksekliği: 1480 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 1020 mm

Ambalajlı hacim: 0.69 m³

[NOT TRANSLATED]

ASTM F1361-Deep fat fryers

Sertifika grubu:

GF91L23