

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**4 açık ateşli gazlı kuzine, brülörler:**  
**1x10 + 3x6 kW, gazlı fırınlı (8,5 kW) - 800**  
**mm**

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391576 (E9AAMTBBMEI)**

4 açık ateşli gazlı kuzine,  
brülörler: 1x10 + 3x6 kW, gazlı  
fırını (8,5 kW) - 800 mm

## Özellikler

### Sıra No. \_\_\_\_\_

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 1x10 kW ve 3x6kW gücündeki 4 adet Çiçek Alev yanışlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brülörler alev regülatörüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korunmalı pilot alevi vardır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alev stabilizatörlü paslanmaz çelik, atmosferik brülör taban pleytinin hemen altında yer alır. Piezo çakmaklıdır. 8,5kW gücündeki fırın ısı 120° - 280°C arasında termostatla kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. LPG veya doğal gazla

çalışır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Onay: \_\_\_\_\_

## Ana Özellikler

- Fırın kapısında 40 mm kalınlıkta ısı izolasyonu vardır.
- Cihaz, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine yerleştirilebilir. Ünite konsol sistemi üzerine de monte edilir.
- 6 kW gücünde 3 adet ve 10 kW gücünde 1 adet yüksek randımanlı ve çiçek alevli toplam 4 adet brülör 2 farklı ebattadır. Her türlü pişirme ihtiyacına cevap verir.-60 mm çapında brülörler; kesintisiz güç ayarlı: 1,5-6 kW.-100 mm çapında brülörler; kesintisiz güç ayarlı: 2.2 kW-10 kW.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Optimal yanışlı brülörler.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Alt bölümde, taban pleytinin altında standart gazlı bir fırını vardır. Paslanmaz çelik fırın kabiniinde 3 farklı seviyede fırın rayları bulunur; raylar GN2/1 tepsilere uygundur (2 tepsili). Fırın tabanında nervürlü demir döküm bir pleyt bulunur.
- Fırın termostatı 120°C ile 280°C arasında ayarlanabilir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

## Konstrüksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktedir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Q Mark modeli ile birlikte G30-50 mbar nözüller verilir.

## Dahil Aksesuarlar

- 1 Statik fırınlar için GN2/1 krom PNC 164250  
ızgara - 700&900XP

## Opsiyonel Aksesuarlar

- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara PNC 164250   
- 700&900XP
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086   
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132   
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133   
çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136

- Beton baza için ön tekmelik - 800 PNC 206148   
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 PNC 206150   
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 PNC 206151   
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 PNC 206152   
mm - 700&900XP
- Beton baza üzerine montaj için 2 PNC 206157   
yan tekmelik - 900XP
- Tek ocak-6 kW için radyan pleyt PNC 206170   
(Açık ateş ocağı kapalı ocağa çevirmek için) - 900XP
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya PNC 206171   
çevirmek için düz pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 900XP
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya PNC 206172   
çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176
- Ön tekmelik - 1000 mm - PNC 206177   
700&900XP
- Ön tekmelik - 1200 mm - PNC 206178   
700&900XP
- Ön tekmelik - 1600 mm - PNC 206179   
700&900XP
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek PNC 206181   
sıra - 900XP
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt PNC 206202   
sırt - 900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 PNC 206210   
ayak - 700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246   
Çap:150 mm - 700&900XP
- Döner kollu batarya (Uzatma PNC 206289   
borusu dahil değildir) - 700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206290   
900XP
- 2 ocak için tencere tutacağı PNC 206298   
paslanmaz çelik ızgara - 900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309
- Açık ateş ocaklar için wok tavası PNC 206363   
suportu (700/900XP)
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206367   
için taban suportu (700/900XP) - 800 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206368   
için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206369   
için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206370   
için taban suportu (700/900XP) - 2000 mm

- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376
- - NOT TRANSLATED - PNC 206385
- Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP PNC 206400
- - NOT TRANSLATED - PNC 206458
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225

