

Modüler Pişirme Ekipmanları 6 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 10 kW, büyük gazlı fırın (12kW) - 1200 mm

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391581 (E9AAOTBJMII)

6 açık ateşli gazlı kuzine, her
brulör 10 kW, büyük gazlı
fırın (12kW) - 1200 mm

Özellikler

Sıra No. _____

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 10kW gücündeki 6 adet Çiçek Alev yanırlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brulörler alev regülatörlüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi vardır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte geniş tepsi kılavuz rayları (972x687 mm). Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alev stabilizatörlü paslanmaz çelik, atmosferik brulör taban pleytinin hemen altında yer alır. Piezo çakmaklıdır. 12kW gücündeki fırın ısı 120° - 280°C arasında termostatla kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Fırının yanında kapılı nötr dolap bulunur. Suya karşı koruma

sınıfı IPX4'dür. LPG veya doğal gazla çalışır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Onay: _____

Ana Özellikler

- Cihaz, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine yerleştirilebilir. Ünite konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 10 kW gücünde yüksek randımanlı ve çizek alevli 6 adet brülör 2 farklı boyuttadır. Her türlü pişirme ihtiyacına cevap verir.-60 mm çapında brülörler; kesintisiz güç ayarlı: 1,5-6 kW.-100 mm çapında brülörler; kesintisiz güç ayarlı: 2.2 kW-10 kW.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Optimal yanışlı brülörler.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korunmalı pilot alevi.
- Alt bölümde, taban pleytinin altında geniş gazlı bir fırını vardır. paslanmaz çelik fırın kabiniinde 3 farklı seviyede fırın rayları bulunur; raylar GN2/1 tepsilere uygundur (2 tepsili). Fırın tabanında nervürlü demir döküm bir pleyt bulunur.
- Fırın termostatu 120°C ile 280°C arasında ayarlanabilir.
- Fırın kapısında 40 mm kalınlıkta ısı izolasyonu vardır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Q Mark modeli ile birlikte G30-50 mbar nözüller verilir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Geniş fırınlar için krom ızgara - PNC 206204
900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- 23 litrelik fritözler için yağ kabı PNC 200171
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133
çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136

- Beton baza için ön tekmelik - 1200 PNC 206151
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 PNC 206152
mm - 700&900XP
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya PNC 206171
çevirmek için düz pleyt, ön
brülörlerin üzerine konur - 900XP
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya PNC 206172
çevirmek için nervürlü pleyt, ön
brülörlerin üzerine konur - 900XP
- Ön tekmelik - 1200 mm - PNC 206178
700&900XP
- Ön tekmelik - 1600 mm - PNC 206179
700&900XP
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek PNC 206181
sıra - 900XP
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt PNC 206202
sırtta - 900XP
- Geniş fırınlar için krom ızgara - PNC 206204
900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 PNC 206210
ayak - 700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246
Çap:150 mm - 700&900XP
- Döner kollu batarya (Uzatma PNC 206289
borusu dahil değildir) - 700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206290
900XP
- 2 ocak için tencere tutacağı PNC 206298
paslanmaz çelik ızgara - 900XP
- Baca tipi sırt 1200 mm - 700&900XP PNC 206306
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309
- Açık ateş ocaklar için wok tavası PNC 206363
suportu (700/900XP)
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206368
için taban suortu (700/900XP) -
1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206369
için taban suortu (700/900XP) -
1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206370
için taban suortu (700/900XP) -
2000 mm
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376
- - NOT TRANSLATED - PNC 206385
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400
ağız, 400mm-700&900XP
- - NOT TRANSLATED - PNC 206458
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049
700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=700, PNC 216134
d=900 - 900XP
- Gazlı cihazlar için regülatör - PNC 927225
700&900XP

