

Bulaşık Yıkama
Tezgahaltı Bulaşık Makinesi (L), dokunmatik
kontrol, tek cidarlı, AISI304 tesisat basınçlı boyler,
parlatıcı dispenseri, maks. 65 s/s, 1 faz, Schuko fiş

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



400301 (ETUCLIS)

Tezgah altı Bulaşık Makinesi (L), dokunmatik kontrol, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlatıcı dispenseri, maks.65 sepet/saat, monofaze, Schuko fiş

Özellikler

Sıra No.

Tezgah altı Bulaşık makinesi. 500x500 mm sepetler için uygun, sıcak sanitasyon tipi. Güçlü yıkama pompası, geniş kapasiteli yıkama tankı, kompozit malzemeden yapılmış üst ve alt entegre yıkama & durulama kolları ile etkili yıkama performansı sağlar. Durulama sıcaklığı ve basıncı, dahili basınçlı boyler ve kilitle vana kontrol sistemi ile garanti altındadır. Son durulamada 2,1 ila 2,4 litre temiz su kullanır. Farklı bulaşık türlerine uygun, sahada yapılandırılabilir iki önceden ayarlanmış otomatik yıkama programı bulunur. Çift cidarlı izole kapak ile ısı ve ses yalıtımı sağlanır. İç tank, boyler, kapak ve dış paneller dahil olmak üzere AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Renk kodlu dokunmatik buton tipi kullanıcı arayüzü ve LED bilgi ikonları ile elektronik kontrol sistemi bulunur. Cihaz kapatıldığında otomatik kendini temizleme döngüsü çalışır. Ünite, parlatıcı dozajı için peristaltik pompa içerir. Elektrik özellikleri 230 volt, tek faz, 50 Hz; elektrik kablosu ve şuko fiş ile donatılmıştır. Makine yerleşik Wi-Fi modülü ve Bluetooth uygulama bağlantısı ile birlikte gelir.

Ana Özellikler

- <p>Özel sıcaklık kilitleme sistemi, acil durumlarda soğuk su beslemesi gerçekleşse dahi, hem yıkama hem de son durulama aşamalarında gerekli sıcaklıkların garanti edilmesini sağlar.</p>
- <p>Etkili durulama sistemi, daha düşük işletme maliyetleri sağlamak amacıyla her bir sepet için yalnızca 2,1/2,4 litre temiz sıcak su kullanır.</p>
- <p>Profesyonel yıkama sağlayan sistem; döner entegre yıkama ve durulama kolları, yüksek performanslı yıkama pompası ve büyük kapasiteli boyler ile donatılmıştır.</p>
- <div>Yıkama ve durulama aşamaları arasında bulunan 4 saniyelik (değişken) bekleme süresi, durulama çevriminin sonunda temiz ürünlerin üzerine kirli su damlalarının düşmesini önler.</div>
- <p>Tam otomatik iç temizlik çevrimi, bakteri üremesi riskini azaltarak hijyen seviyesinin korunmasına yardımcı olur.</p>
- <p>Gelişmiş elektronik kontrol sistemi; dahili programlama, kolay servis işlemleri için otomatik teşhis özellikleri ve otomatik iç hazne temizleme çevrimi ile donatılmıştır.</p>
- <p>Teknik servis ve bakım işlemleri için ön taraftan kolay erişim imkânı sunar. Elektronik kartlara üst panelden, ana bileşenlere ise alt panel üzerinden hızlı ve kolay şekilde erişilebilir.</p>
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- <p>İdeal koşullarda maksimum teorik yıkama kapasitesi: Uygulama (APP) üzerinden seçilebilen hızlı yıkama programı kullanıldığında, saatte 65 sepet veya 1.170 tabak yıkama kapasitesine ulaşabilir.</p>
- Hazne içindeki pompa filtresi, genişletilmiş yüzeyi ile yıkama pompasına kir girmesini önler ve yıkama suyunu temiz tutar.
- Tek parça üst ve alt kollar klipsli tiptedir, birbirinin yerine geçebilir, çıkarılması ve yeniden takılması kolaydır. Kombine yıkama ve durulama püskürtme sistemi, mükemmel yıkama performansı için haznenin içindeki geniş su kapsama alanını garanti eder.
- Hijyenik durulama için doğru durulama sıcaklığını garantilemek için gelen suyu 55-65 °C'ye çıkaracak şekilde boyutlandırılmış dahili basınç kazanı. Harici güçlendiriciye gerek yoktur.
- Dokunmatik düğmeli kullanıcı arayüzü, cihaz durumunu yansıtan farklı renkleri ve LED simgeleri kullanarak faydalı bilgiler sağlar.
- Uygulama, yıkama programlarının yerinde özelleştirilmesine ve kimyasal dozajının ayarlanmasına olanak tanır. Cihaz ve alarm bilgilerinin zamanında geri bildirimini sağlar.
- Servis ve bakım ihtiyaçlarını en aza indirirken mükemmel sonuç için program sırasında otomatik ilk ve sürekli yüklemeli dahili parlatıcı gözü.
- 400 mm'lik boşluk yüksekliği, 325 mm yüksekliğe kadar bardakların, 360 mm çapa kadar pizza tabaklarının ve GN 1/1 tepsilerin (530 x 325 mm) yıkanmasına olanak tanır.

Konstruksiyon

- Ön ve yan paneller, kapı ve yıkama tankı ağır

Onay:

hizmete uygun korozyona dayanıklı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan geliştirilmiş kaynak korumasına sahip 304 paslanmaz çelik boyler.
- Boyler tahliye sistemi, uzun süre kullanılmadığında biriken suyun boşaltılmasını sağlayarak daha yüksek hijyen seviyesi sunar.
- Yuvarlatılmış köşeli geniş yıkama tankında herhangi bir boru yoktur; kir birikmez, kolayca temizlenir.
- Rezistansların susuz çalışma ve düşük su seviyesine karşı korunması.
- Çift cidarlı izolasyonlu kapı
- Arka bölüm, tam koruma sağlayan bir kapak plakası ile tamamen kapatılmıştır.
- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Yüksek su basıncına dayanıklı metal bağlantılara sahip PVC su giriş hortumu.
- Parlaticı dipenser pompası.
- Yıkama ve durulama kolları, yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf takviyeli polimer malzemeden üretilmiştir.

Sürdürülebilirlik

- MyEco Cycle ile sepet başına 2,1 litre su tüketimi.
- MyEco Cycle ile program başına ortalama 260 W enerji tüketimi.
- Yıkama çevrimleri ve kimyasal ayarları uygulama üzerinden ayarlanabilir.
- Önceki ürün gamına kıyasla enerji tüketiminde %40'a varan azalma sağlanır; bu değer yılda 3.000 kWh'den fazla enerji tasarrufuna karşılık gelir. Ayrıca UL Sertifikasyonu* esas alınarak su tüketiminde 2 litreye varan azalma elde edilir. Bu iyileştirmeler sayesinde çevrim başına yalnızca 0,08 kg CO₂ eşdeğeri emisyon seviyesine ulaşılır.*

*Hesaplama, ürün kullanım sürecindeki enerji tüketimine (yılda 300 gün boyunca günde 36 çevrim) dayanmaktadır. Hesaplamalarda, güncellenmiş kalibre edilmiş AB veri tabanı değerlerine [kgCO₂e/kWh] göre enerji kaynaklarının karşıması dikkate alınmıştır. Kaynak: IEA 2020 (2023 yılında yayımlanan değerler). EIA emisyon faktörleri; elektrik ve ısı kaynaklı CO₂ emisyonlarını kapsamakta olup, IEA 2021 verilerine uygun olarak CH₄ ve N₂O faktörlerini de içermektedir.

Karşılaştırma; MyEco çevrimli NeoBlue Touch ile çevrim başına 3 litre su tüketimine sahip önceki Electrolux Professional tezgah altı ürün gamı arasında yapılmıştır.

- Servis teknisyenleri için kolay erişim, özel teşhis desteği ve arıza giderme prosedürleri ile en az 10 yıl boyunca yedek parça bulunabilirliği sayesinde ürün kullanım ömrü uzatılır.
- ErgoCert 4 yıldız sertifikalı ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı. Kullanıcı dostu arayüzü basit kullanımı ve ergonomik tasarım kullanıcının minimum stres yaşamasını sağlar. Çıkarılabilir bileşenlerdeki renkli temas noktaları, hızlı temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlar.
- Palet üzerindeki karton ambalaj tamamen geri dönüştürülebilir. Karton, tam sürdürülebilirliği ve çevresel açıdan sorumluluğu temin etmek için, geri dönüştürülmüş malzemeden ve FSC* sertifikalı kağıttan

üretilmiştir ve çevre dostu su bazlı mürekkeple basımı yapılmıştır. (*Dünyanın sürdürülebilir ormancılık alanında lider örgütü olan Orman Yönetim Konseyi).


Dahil Aksesuarlar

- | | |
|--|------------|
| • 1 Çatal-kaşık kutusu, sarı | PNC 864242 |
| • 1 18 yemek tabağı veya 27 servis tabağı için sepet (maksimum çap 240 mm) | PNC 867002 |


Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi için alt stand | PNC 860418 | ☐ |
| • Kısmi demineralizasyon filtresi | PNC 864017 | ☐ |
| • Toplam/kısmi su sertliğini ölçme kiti | PNC 864050 | ☐ |
| • Deterjan pompa kiti | PNC 864218 | ☐ |
| • Çatal-kaşık kutusu, sarı | PNC 864242 | ☐ |
| • Toplam demineralizasyon için filitre | PNC 864367 | ☐ |
| • Yarım boy bulaşık sepeti, genel amaçlı, 500x250mm | PNC 864527 | ☐ |
| • Yarım boy bulaşık sepeti, tabak için, 500x250mm | PNC 864528 | ☐ |
| • Yarım boy bulaşık sepeti, bardak için, 500x250mm | PNC 864529 | ☐ |
| • Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit | PNC 865574 | ☐ |
| • 12 derin kase için bulaşık sepeti | PNC 867000 | ☐ |
| • 16 çorba tabağı veya 16 yemek tabağı için sepet | PNC 867001 | ☐ |
| • 18 yemek tabağı veya 27 servis tabağı için sepet (maksimum çap 240 mm) | PNC 867002 | ☐ |
| • 12 tabak için sepet (maksimum çapı 300 mm) | PNC 867003 | ☐ |
| • 530x325 mm ölçülerindeki 5 tepsi için sepet - kırmızı renk; tezgah altı, giyotin tip ve konveyör tip makineler için uygun | PNC 867006 | ☐ |
| • Fincanlar ve kahve fincanları için sepet (24-48 adet) - mavi renk | PNC 867007 | ☐ |
| • 24 fincan için eğimli tabanlı bulaşık sepeti | PNC 867008 | ☐ |
| • Sepet içindeki küçük/hafif malzemeler için koruyucu ızgara, 500 x 500 mm sepetler için | PNC 867016 | ☐ |
| • Maksimum yüksekliği 120 mm, çapı 100 mm olan 16 adet eğimli bardak için sepet - mavi renk | PNC 867020 | ☐ |
| • Maksimum yüksekliği 70 mm olan 16 bardak için sepet - mavi renk | PNC 867023 | ☐ |
| • Maksimum yüksekliği 170 mm, çapı 100 mm olan 16 bardak için sepet - mavi renk | PNC 867030 | ☐ |
| • Maksimum yüksekliği 220 mm, çapı 100 mm olan 16 bardak için sepet - mavi renk | PNC 867040 | ☐ |

Ön




Yan



* Without drain pump
 ** With drain pump
 ***Plug only for Single Phase Machine

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XR = Parlaticı bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	3.3 kW
Boylar ısıtma elemanları:	2,8 kW
Tank ısıtma elemanları:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.55 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	2-5 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	55-65 °C
Drenaj hattının ebadı:	40 mm
Giriş suyu basıncı:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	22
Çevrim başına su tüketimi (lt):	2.1 / 2.4
Boylar Kapasitesi (lt):	5,8

Temel bilgiler:

*65 r/h only available on App by Jan 2025

Sepet/Saat:	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Çevrim süresi (saniye):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Tabak/Saat:	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Yıkama suyu sıcaklığı (MIN.):	55-65°C
Hücre boyutları-genişlik:	520 mm
Hücre boyutları-derinlik:	540 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	400 mm
Durulama sıcaklığı (MIN):	60-85 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	572 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	623 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	830 mm
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	740x670x1020 mm

Performans tablosu (norm EN IEC 63136:2019)

Test edilmiş yıkama programı:	myEco
Ortalama çevrim süresi (Tc), sn.:	503
Güç hazır kullanım modu (Pu), kW:	0.26
İlk dolum için enerji tüketimi (Es), kWh:	1.37
İlk dolum için su tüketimi (Vs), l:	21.5
Raf başına tabak sayısı:	18
[NOT TRANSLATED]	93.4
Kir tutma performansı (xres):	0.7
Ortalama enerji tüketimi (Ec), kWh:	0.26
Ortalama su tüketimi (Vc), l:	1.89
Ortalama program süresi (Tpr), sn.:	318

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<70 dBA
Paketleme türü:	Box on pallet