

Bulaşık Yıkama
green&clean çoklu-dur.Konv.Bul.Mak,
Davl.Gerektirmeyen Isı Pomp,ZERO
LIME,orta-boy ön yıkama modülü

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



535033 (NMPWEV)

Endüstriyel Havalandırmazsız ısıtıcı pompalı, çoklu durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi için orta boy ön-yıkama modülü

Özellikler

Sıra No. _____

Electrolux'ün green&clean orta boy ön-yıkama modülü, Electrolux'ün Davlumbaz Gerektirmeyen Isı Pompalı Cihazına sahip green&clean çoklu-durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesi ile kuruluma uygundur. Elektriksel özellikler, 400V üç fazlı olmalı. Ön-yıkama bölümü üst ve alt kollara sadece soğuk su sağlar, böylece daha iyi ön-yıkama performansı sağlanır ve yiyecek kalıntıları bulaşıkların üzerinde yapışarak kalmaz. Sessiz çalışma ve ısı koruması için kolay erişimli yalıtılmış kapı. ZERO LIME Kireç Çözme Cihazı, tüm hidrolik devre ve ön-ıkama bölümlerini otomatik olarak kireçten temizler. CLEAR BLUE filtreleme sistemi, suyun uzun süre temiz kalması için, yıkama suyundan tortuların çoğunu temizler. Tankın içindeki dahili drenaj vanası, depodaki suyun kesilmeden otomatik olarak boşaltılmasını ve doldurulmasını sağlar. İç hazneyi ve kapıyı tamamen yıkayan kendi kendini temizleme programı standarttır. Yerinde kolay dönüştürülebilirlik özelliği sayesinde bulaşık makinesi, her besleme yönüne uygundur. Electrolux'ün green&clean çoklu-durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesine herhangi bir değişiklik yapmadan bağlanmak için

tam ön düzenleme yapılmıştır.

Onay: _____

Ana Özellikler

- Ünite, Davlumbaz Gerektirmeyen Isı Pompası ve Otomatik Kireç Çözme Cihazı ile çoklu-durulmalı konveyörlü tip bulaşık makinesine bağlanmalıdır.
- Kirlerin oluşmasını önlemek için tamamen yuvarlatılmış köşeleri olan preslenmiş tank, drenaja doğru eğimlidir, sadece birkaç dakika içinde hızlı drenaj sağlar. Preslenmiş tank, kaynak noktası olmaksızın su geçirmez bir çözüm sunar.
- Ana yıkama bölümünden önce otomatik ön-yıkama modülü, ön-yıkama manuel prosesinin yerini almıştır.
- Daha iyi ön-yıkama performansı sağlamak için ön-yıkama bölümü, soğuk su kullanır. Böylece yemek kalıntıları sıcaktan dolayı tabakta kalmaz.
- Büyük dengeli kapılar iç bölgeye sınırsız erişime izin verir. Kapı, enjeksiyon köpüğü ile izole edilmiştir. Bu, gürültüyü ve ısı kaybını azaltmanın yanı sıra güç de katar.
- IP25 koruma sınıfı; su jetlerine, katı cisimlere ve küçük hayvanlara (6 mm'den büyük) karşı koruma sağlar.
- Tankta bulunan dahili Drenaj vanası, yıkama işlemini kesintiye uğratmadan tanktaki suyun otomatik olarak boşaltılıp tazelenmesini sağlar.
- Otomatik drenaj, standart olarak sunulan döngüleri temizler ve sanitize eder. Dahili kapı da dahil olmak üzere iç hazne tamamen temizlenir veya sterilize edilir, maksimum hijyen için bakteri çoğalmasını önler ve operatörün manuel iş süresini düşürür.
- Besleme yönü, sahada ters çevrilebilir olduğundan soldan sağa veya sağdan sola doğru olabilir.

Konstrüksiyon

- Tüm ana bileşenler ağır amaçlı, korozif olmayan 304 tip paslanmaz çelikten üretilmiştir: iç bölme, dış, ön ve yan paneller, ön yıkama kolları ve sepet taşıma sistemi.
- Makinenin altının temizliği için tam erişim sağlayan ayarlanabilir ayaklar.

Sürdürülebilirlik



- Otomatik Kireç Çözme Döngüsü, hidrolik devreden ve ön-yıkama bölümünden kireci temizler; son derece verimli ısıtma elemanları sayesinde nihai performanlara ve düşük enerji tüketimine olanak tanır.
- Çok kademeli gelişmiş filtreleme sistemi, temiz su sağlayan ön-yıkama suyundan tortuları temizler, böylece daha iyi yıkama performansı sağlanır.
- Ünite; güç, giriş suyu, boşaltma suyu, deterjan ve parlatici bağlantıları dahil herhangi bir değişiklik yapmadan çoklu durulamalı konveyörlü bulaşık makinesine kolayca bağlanmak için modülerlik konsepti üzerine inşa edilmiştir.
- Otomatik başlat/durdur fonksiyonu, bölümün sadece sepet geçerken çalışmasına olanak verir. Bu özellik su, enerji tüketimi ve gürültüyü azaltır.

Opsiyonel Aksesuarlar

- ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağızı için davlumbaz bağlantı kiti, solda

PNC 865281

- **Elektrik:** Ön-yıkama tankı ısıtma elemanları sadece sanitasyon döngüsü sırasında devreye girer.

Voltaj: 380-415 V/3N ph/50 Hz**Ön-yıkama tankı ısıtma elemanları:** 7 kW**Standart kurulu güç:** 7.37 kW**Ön-yıkama pompası boyutu:** 0.37 kW

Su:

Ön-yıkama tankı boyutu:

Temel bilgiler:

Sadece nakliye amacı için, kontrol kutusu ve kapı kollarını çıkartarak derinlik 795mm'ye düşürülebilir.

Sesi ölçmek için kullanılan referans normu: IEC60335-2-58 ek AA.

Kapı açık olduğundaki yükseklik: 2100 mm**Yükleme ağzının ebadı (genişlik):** 530 mm**Dış boyutlar, Genişlik:** 560 mm**Dış boyutlar, Derinlik:** 825 mm**Dış boyutlar, Yükseklik:** 2020 mm**Yükleme ağzının ebadı (yükseklik):** 490 mm**Net ağırlık:** 113 kg**Ambalajlı ağırlık:** 130 kg**Ambalaj yüksekliği:** 2240 mm**Ambalaj genişliği:** 700 mm**Ambalaj derinliği:** 910 mm**Ambalajlı hacim:** 1.43 m³**Ön-yıkama sıcaklığı:** 10 - 40 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: <62 dBA