

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-15Lt

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371081 (E7FRED1GF0)

Endüstriyel 15 Lt elektrikli fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm"ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. Alt dolaplıdır. Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (10kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304"dür. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez.

Onay: _____

Ana Özellikler

- Ünite, yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı enfraruj ısıtıcılar haznenin dışına monte edilmiştir.
- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Dahil Aksesuarlar


- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206147
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152

- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210
- 15 Lt fritözler için tortu (sediment) tepsisi PNC 206235
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 400 mm PNC 206366
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400
- Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suport kiti PNC 206431
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP PNC 921692
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP PNC 921693
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP PNC 921695
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP PNC 921696


Ön



Yan

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

10 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yanına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 505 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat Aralığı:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık:

59 kg

Ambalajlı ağırlık:

52 kg

Ambalaj yüksekliği:

1120 mm

Ambalaj genişliği:

480 mm

Ambalaj derinliği:

820 mm

Ambalajlı hacim:0.44 m³**Sertifika grubu:**

EFE71M15