

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Soğutmalı cihaz altı tezgah, 2 kapılı


SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371291 (E7TTCECOMIN)

Soğutmalı cihaz altı tezgah,
2 kapılı, +10/-2°C, otomatik
defrost-R290

Ana Özellikler

- Ünite diğer setüstü 700XP modellerinin altına da monte edilir.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Dik açılı kenarlar ünitelerin birbirleriyle sıkıca birleşmelerini sağlar ve aralarında kir birikmesini engeller.
- Kondens suyu otomatik olarak buharlaştırılır. Bu amaçla kondens kabının içinde bir ısıtıcı bulunur.
- Pişirme bloğunun içine modüler kurulum için tasarlandı.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktedir.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşılır.
- Ünite, paslanmaz çelikten 150 mm yükseklik ayarlı ayaklarla birlikte teslim edilir. Ayaklar 250 mm'ye kadar uzatılabilir.

Süredürülebilirlik



- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290).

Opsiyonel Aksesuarlar

- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210
- Servis kanalı için 2 adet panel-700XP PNC 206248
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376
- Kit 6 wheels - 3 swivelling with brake UK PNC 206432
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000

Onay: _____

