



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Derin dondurucu, cihaz altı tezgah, 2 çekmeceli

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371294 (E7TTEECOMIN)

Derin dondurucu cihaz altı
tezgah, 2
çekmeceli, -15/-20°C,
otomatik defrost-R290

Ana Özellikler

- Ünite diğer setüstü 700XP modellerinin altına da monte edilir.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Dik açılı kenarlar ünitelerin birbirleriyle sıkıca birleşmelerini sağlar ve aralarında kir birikmesini engeller.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -15°C ile -22°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Kondens suyu otomatik olarak buharlaştırılır. Bu amaçla kondens kabının içinde bir ısıtıcı bulunur.
- Gastronorm uyumlu.
- Pişirme bloğunun içine modüler kurulum için tasarlandı.

Konstruksiyon

- Yüksek hijyen standartlarına uygun Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çelik konstruksiyon.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşılır.
- Ünite, paslanmaz çelikten 150 mm yükseklik ayarlı ayaklarla birlikte teslim edilir. Ayaklar 250 mm'ye kadar uzatılabilir.

Sürdürülebilirlik



- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290).

Opsiyonel Aksesuarlar


- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Geniş fırınlar için krom ızgara - 900XP PNC 206204 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel-700XP PNC 206248 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- 6 Tekerlekli kit - 3 döner frenli PNC 206432 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	0.5 kW
Toplam Watt:	0.5 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	1200 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	600 mm
Net ağırlık:	95 kg
Ambalajlı ağırlık:	106 kg
Ambalaj yüksekliği:	780 mm
Ambalaj genişliği:	850 mm
Ambalaj derinliği:	1300 mm
Ambalajlı hacim:	0.86 m ³
Brüt kapasite:	120 Lt

Sürdürülebilirlik

Soğutucu gaz tipi:	R290
Soğutucu gaz ağırlığı:	90 g