



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 4-Kare Pleytli Setüstü Ocak

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371017 (E7ECEH4Q00)

Endüstriyel 4 kare pleytli set üstü elektrikli ocak, her ocak 2,6 kW, derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 2,6 kW gücündeki 4 adet kare pişirme pleyti döküm demirdir ve üst tabloya sızdırmaz biçimde monte edilmişlerdir. Emniyet termostatu bulunur. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- 2,6 kW gücünde 4 adet demir döküm pleyt, tek parça üst tabloya hermetik olarak yerleştirilmişlerdir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstrüksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.


Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - PNC 206137
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - PNC 206138
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - PNC 206139
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - PNC 206140
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - PNC 206141
- Elektrikli ocak pleytleri arasında yerleştirilen 2 adet döküm bar PNC 206168
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - PNC 206289
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206291
- Baca tipi sırt 800 mm - PNC 206304
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400
- Ön korkuluk - 800 mm - PNC 216047
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277

Onay: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

**Elektrik:**

Voltaj:	371017 (E7ECEH4Q00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Toplam Watt:		10.4 kW

Temel bilgiler:

Ön Pleytlerin Gücü:	2.6 - 2.6 kW
Arka pleytlerin gücü:	2.6 - 2.6 kW
Ön pleytlerin ebadı:	230x230 230x230
Arka pleytlerin ebadı:	230x230 230x230
Net ağırlık:	40 kg
Ambalajlı ağırlık:	48 kg
Ambalaj yüksekliği:	520 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.37 m ³

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Sertifika grubu: EH74T