



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Şetüstü Tek Büyük Pleytli Ocak-800 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371028 (E7HOEH4000)

Endüstriyel Elektrikli şet üstü tek büyük pleytli ocak, tam modul, ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 pişirme zonu, derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Düz, geniş pişirme tablası karbon çeliğindendir. Yüksek verimli elektrikli enfraruj ısıtıcılar 10,6 kW'dır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- 10.6 kW gücünde enfraruj ısıtıcılar maksimum 400°C sıcaklığa ulaşırlar.
- Dayanıklı karbon çeliği pişirme pleyti: temizliği çok kolaydır.
- Geniş yüzeyi sayesinde çeşitli ebatlarda tava ve tencereler aynı anda kullanılabilir.
- Tencereler kaldırmaya gerek olmadan bir zondan diğerine taşınabilir.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Set üstü konfigürasyonu nedeniyle, yalnızca soğutmasız üniteye kurulabilir (soğutucu veya dondurucu üniteye kurulum mümkün değildir).
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐ 700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐ 700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐ çap:150 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - PNC 206137 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - PNC 206138 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - PNC 206139 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - PNC 206141 ☐ 700&900XP
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - PNC 206289 ☐ 700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206291 ☐ 700XP
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - PNC 206307 ☐ 700 Line
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - PNC 216047 ☐ 700&900XP
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049 ☐ 700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050 ☐ 700&900XP

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Şetüstü Tek Büyük Pleytli Ocak-800 mm

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst



Elektrik:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

10 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Dış boyutlar, Genişlik: 800 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 730 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 250 mm

Net ağırlık: 71.5 kg

Ambalajlı ağırlık: 80 kg

Ambalaj yüksekliği: 530 mm

Ambalaj genişliği: 820 mm

Ambalaj derinliği: 860 mm

Ambalajlı hacim: 0.37 m³

Sertifika grubu: N7ETE

Kapalı ateş ocağın kullanılabilir pişirme yüzeyi (genişlik): 760 mm

Kapalı ateş ocağın kullanılabilir pişirme yüzeyi (derinlik): 565 mm