

## Dijital Tezgahaltı Buzdolabı ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucu - 290lt, 6x1/3 Çekmeceli

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



710022 (EH2HBCC)

Endüstriyel Soğutmalı  
tezgah 6x1/3 çekmeceli 290 lt  
-2+10°C, AISI 304

### Özellikler

#### Sıra No.

İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir. Tezgah kalınlığı 50mm. İzolasyon kalınlığı 90mm. 6X1/3 çekmeceli. Dahili soğutma ünitesi. Havalandırmalı çalışma modu. Evaporatör. Harici dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik mikro işlemci kontrolü. Otomatik defrost. Çalışma sıcaklığı: -2+10°C. CFC ve HCFC içermez. Soğutma devresinde R290 gazı kullanılmaktadır. Köpük yalıtım maddesi olarak Siklopentan kullanılmaktadır.

### Ana Özellikler

- Kabin içerisindeki koruma performansı ve sıcaklık eşitliği, EN16825:2016 test protokolüne göre 5-HEAVY DUTY (40°C) çalışma koşullarında garanti edilmiştir.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Beyaz rakamlı büyük dijital göstergede nem seçme butonu (önceden set edilmiş 3 seviyeli), kabin sıcaklık göstergesi bulunur ve ısı ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- Kabin içindeki hızlı soğutmayı ve sıcaklık dağılımını sağlamak için, Optiflow hava sirkülasyon sistemi ile donatılmıştır.
- 0mm açıklığında montaj alanı: Kule konfigürasyonu soğutma ünitesi, sadece ön havalandırma ile performansı garanti eder. Bu eşsiz çözüm, mutfak alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için duvar önüne veya diğer ekipmanlar ile yan yana hatta soğutma ünitesi tarafına bile kurulumuna izin verir.
- Herhangi bir konfigürasyona uyacak şekilde kapıların ve çekmecelerin kombinasyonu, sahadaki konfigürasyonu değiştirme imkânı bulunur. Sağdan soğutmalı ünite, isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
- Bakımı kolaylaştırmak için, tamamen çıkarılabilir soğutma ünitesi.
- Soğutma ünitesindeki tüm parçalara önden ve kolay erişim özelliği.
- HACCP uyumlu dijital kontrol: Isı, kritik limitleri aşınca akustik ve görsel alarmlar aktive olur. Veriler 2 ay süreyle hafızada saklanır.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Kendi kendine kapanan paslanmaz çelik kapılar (< 90°).
- Sertifikalı güvenlik, CE gereklilikleri.
- RS485 portuna uyacak şekilde ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır; böylece bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemine bağlanabilir.
- Defrost suyunun otomatik sıcak gaz evaporasyonu.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- Dolap sıcaklığının gösterimi ve ayarı için büyük beyaz dijital ekran ve istenilen nem seviyesinin seçilebilmesi özelliği. Dahili Bluetooth teknolojisi sayesinde HACCP geçmiş verileri saklanabilir ve uygulama aracılığıyla indirilebilir.
- Electrolux Professional Fridge Control Uygulaması müşterilerimizin hayatını kolaylaştırır:
  - HACCP verileri ve hassas kontrol için alarmlar sayesinde saklama sürecinin güvenliğini izleyin
  - HACCP bilgilerini Excel formatında doğrudan e-posta adresine gönderme imkânı ile zaman kazanın ve veri yönetimini kolaylaştırın
  - Hızlı işlemler: Dolap sıcaklığı/nem seviyesi/turbo soğutma ayarlarını yapın, tarih ve saati belirleyin.
- Tropikal ünite.

Onay:

**Konstruksiyon**

- AISI 304 paslanmaz çelik üst tablanın ön kesiti 50 mm'dir.
- Kapıların dar olması durumunda kolay taşımak için çalışma tablası sökülebilir.
- Paslanmaz çelik üst tablanın kenarlarında taşıma profili bulunur.
- Tek bir sacdan preslenerek imal edilmiş, yuvarlatılmış köşeli iç taban.
- Yuvarlak iç köşeler, kolaylıkla çıkarılabilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri sayesinde temizlik kolaylığı ve yüksek hijyen standartları.
- GN 1/1 ızgaralarına uygun 15 dolun pozisyonlu (araları 3 cm) iç yapı, daha yüksek net kapasite ve daha fazla depolama alanı sağlar.
- Kapıların içi ve dışı, ön ve yan paneller ve demonte üst tabla 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilerek, zemin temizliğini kolaylaştırmak için 150 mm (-5/+50 mm) boşluk sağlar.
- Harici alt panel paslanmaz çeliktir.
- Harici arka panel galvanize çeliktir.
- Entegre (Built-in) soğutma ünitesi.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Arıza kodu göstergesi.
- Çekmecelerin iç ölçüleri:
  - 2x1/2 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 203x302x521 / 2. çekmece 223x302x521 (YxGxD)
  - 3x1/3 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 98x302x521 / 2. ve 3. çekmece 118x302x521 (YxGxD)
  - 1/3+2/3 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 98x302x521 / 2. çekmece 333x302x521 (YxGxD)


**Sürdürülebilirlik**

- İzolasyonu iyileştirmek, enerji tüketimini ve temizlik kolaylığını azaltmak için çıkarılabilir üç bölmeli balonlu manyetik conta.
- En iyi izolasyon performansı (ısı iletkenliği: 0,020 W/m<sup>2</sup> K) ve en düşük çevresel etki (GWP = 3) için 90 mm kalınlığında siklopentan yalıtım ile donatılmıştır.
- Frost Watch Control, buz çözme işlemini ancak gerektiğinde başlatır ve buz eridiğinde sona erer, böylece enerji verimliliği sonuçları iyileştirilir.
- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290-izolasyondaki ekolojik gaz: Siklopentan).


**Opsiyonel Aksesuarlar**

- |                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 2x1/2 çekmece kiti | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 3x1/3 çekmece kiti | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/3 +2/3 şişe çekmece kiti soğuk tezgahlar için     | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm                   | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm                  | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm                  | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı

Üst

**Elektrik:**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Voltaj:            | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrik gücü max: | 0.25 kW              |
| Defrost gücü:      | 0.22 kW              |
| Fiş tipi:          | CE-SCHUKO            |

**Temel bilgiler:**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Net Hacim:                    | 94 Lt               |
| Kapı menteşeleri:             |                     |
| Dış boyutlar, Genişlik:       | 1345 mm             |
| Dış boyutlar, Derinlik:       | 700 mm              |
| Dış boyutlar, Yükseklik:      | 900 mm              |
| İç boyutlar (genişlik):       | 798 mm              |
| İç boyutlar (derinlik):       | 560 mm              |
| İç boyutlar (yükseklik):      | 550 mm              |
| Net ağırlık:                  | 114 kg              |
| Ambalajlı hacim:              | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Kapı açık olduğunda derinlik: | 1110 mm             |
| Yükseklik ayarı:              | -5/50 mm            |
| Brüt kapasite:                | 290 Lt              |

**Soğutma verileri:**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Kontrol tipi:                      | Dijital             |
| Evaporasyon ısısında soğutma gücü: | -10 °C              |
| Min/Max dahili nem:                | 40/85               |
| Min.Çalışma sıcaklığı:             | -2 °C               |
| Max.çalışma sıcaklığı:             | 10 °C               |
| Kompresör gücü:                    | 1/4 hp              |
| Çalışma modu:                      | Fanlı               |
| İzolasyon:                         | 90 mm (Siklopentan) |

**Sertifikalar ISO**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

**Sürdürülebilirlik**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Anlık tüketim:                    | 1.8 Amps              |
| Soğutucu gaz tipi:                | R290                  |
| GWP İndeksi:                      | 3                     |
| Soğutma gücü:                     | 320 W                 |
| Soğutucu gaz ağırlığı:            | 70 g                  |
| Enerji Sınıfı:                    | B                     |
| Yıllık ve günlük enerji tüketimi: | 683kWs/yıl - 2kWh/24h |
| İklim sınıfı:                     | Heavy Duty (5)        |
| Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):  | 33,64                 |





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Dijital Tezgahaltı Buzdolabı ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucu - 290lt, 6x1/3 Çekmeceli

### 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB enerji etiketlemesi{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.



Dijital Tezgahaltı Buzdolabı  
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucu - 290lt, 6x1/3 Çekmeceli

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.06.12