

**Dijital Tezgahaltı Buzdolabı  
ecostore HP Premium RTezgah Tipi  
Soğutucu - 440lt, 2-Kapılı, 2-Çekmeceli,  
Üst Tablasız**

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710032 (EH3H7AAB)

Endüstriyel tip Soğuk tezgah  
2 kapılı + 2 çekmeceli, -2+10°  
C, AISI 304, üst tablasız

## Özellikler

### Sıra No.

İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir. Üst tablasız. İzolasyon kalınlığı 90mm. 2 kapılı ve 2X1/2 çekmeceli. Dahili soğutma ünitesi. Havalandırmalı çalışma modu. Evaporatör. Harici dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik mikro işlemci kontrolü. Otomatik defrost. Çalışma sıcaklığı:-2+10°C. CFC ve HCFC içermez. Soğutma devresinde R290 gazı kullanılmaktadır. Köpük yalıtım maddesi olarak Siklopentan kullanılmaktadır. 2X1/1GN rilsan ızgaralar, 2 paslanmaz çelik ızgara rayı 4 set olarak verilir ve 15 farklı pozisyonda yerleştirilir.

## Ana Özellikler

- Kabin içerisindeki koruma performansı ve sıcaklık eşitliği, EN16825:2016 test protokolüne göre 5-HEAVY DUTY (40°C) çalışma koşullarında garanti edilmiştir.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Beyaz rakamlı büyük dijital göstergede nem seçme butonu (önceden set edilmiş 3 seviyeli), kabin sıcaklık göstergesi bulunur ve ısı ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- Kabin içindeki hızlı soğutmayı ve sıcaklık dağılımını sağlamak için, Optiflow hava sirkülasyon sistemi ile donatılmıştır.
- Paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilerek, zemin temizliğini kolaylaştırmak için 150 mm (-5/+50 mm) boşluk sağlar.
- 0mm açıklığında montaj alanı: Kule konfigürasyonu soğutma ünitesi, sadece ön havalandırma ile performansı garanti eder. Bu eşsiz çözüm, mutfak alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için duvar önüne veya diğer ekipmanlar ile yan yana hatta soğutma ünitesi tarafına bile kurulumuna izin verir.
- Harici alt panel paslanmaz çeliktir.
- Harici arka panel galvanize çeliktir.
- Herhangi bir konfigürasyona uyacak şekilde kapıların ve çekmecelerin kombinasyonu, sahadaki konfigürasyonu değiştirme imkanı bulunur. Sağdan soğutmalı ünite, isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
- Bakımı kolaylaştırmak için, tamamen çıkarılabilir soğutma ünitesi.
- Soğutma ünitesindeki tüm parçalara önden ve kolay erişim özelliği.
- HACCP uyumlu dijital kontrol: Isı, kritik limitleri aşınca akustik ve görsel alarmlar aktive olur. Veriler 2 ay süreyle hafızada saklanır.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Kendi kendine kapanan paslanmaz çelik kapılar (< 90°).
- Sertifikalı güvenlik, CE gereklilikleri.
- RS485 portuna uyacak şekilde ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır; böylece bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemine bağlanabilir.
- Defrost suyunun otomatik sıcak gaz evaporasyonu.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- [NOT TRANSLATED]

Onay: \_\_\_\_\_

### Konstruksiyon

- Tek bir sacdan preslenerek imal edilmiş, yuvarlatılmış köşeli iç taban.
- Yuvarlak iç köşeler, kolaylıkla çıkarılabilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri sayesinde temizlik kolaylığı ve yüksek hijyen standartları.
- GN 1/1 ızgaralarına uygun 15 dolun pozisyonlu(araları 3 cm) iç yapı, daha yüksek net kapasite ve daha fazla depolama alanı sağlar.
- Entegre (Built-in) soğutma ünitesi.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Arıza kodu göstergesi.
- Çekmecelerin iç ölçüleri:  
-2x1/2 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 203x302x521 / 2. çekmece 223x302x521 (YxGxD)  
-3x1/3 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 98x302x521 / 2. ve 3. çekmece 118x302x521 (YxGxD)  
-1/3+2/3 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 98x302x521 / 2. çekmece 333x302x521 (YxGxD)

### Sürdürülebilirlik



- İzolasyonu iyileştirmek, enerji tüketimini ve temizlik kolaylığını azaltmak için çıkarılabilir üç bölmeli balonlu manyetik conta.
- En iyi izolasyon performansı (ısı iletkenliği: 0,020 W/m\* K) ve en düşük çevresel etki (GWP = 3) için 90 mm kalınlığında siklopentan yalıtım ile donatılmıştır.
- Frost Watch Control, buz çözme işlemini ancak gerektiğinde başlatır ve buz eridiğinde sona erer, böylece enerji verimliliği sonuçları iyileştirilir.
- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290-izolasyondaki ekolojik gaz: Siklopentan).


### Dahil Aksesuarlar

- 2 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray PNC 881109 kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 2x1/2 çekmece kiti PNC 881058
- Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 3x1/3 çekmece kiti PNC 881059
- 1/3 +2/3 şişe çekmece kiti soğuk tezgahlar için PNC 881071
- Endüstriyel HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla - 3 bölmeli PNC 881085
- HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, sırtlı - 3 bölmeli PNC 881088
- Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN 1/1 gri rilsan ızgara raf PNC 881107
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 PNC 881108
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf PNC 881109
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm PNC 881110
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm PNC 881111
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm PNC 881112
- Tezgah tipi soğutucular için 4 tekerlek kiti, Y=100 mm (2'si frenli) PNC 881191
- Endüstriyel 2&3 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 4 tekerlek kiti, Y=150 mm (2'si frenli) PNC 881193

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı

Üst

**Elektrik:**

|                    |                   |                      |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Voltaj:            | 710032 (EH3H7AAB) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrik gücü max: |                   | 0.25 kW              |
| Defrost gücü:      |                   | 0.22 kW              |
| Fiş tipi:          |                   | CE-SCHUKO            |

**Temel bilgiler:**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Brüt kapasite:                | 440 Lt              |
| Net Hacim:                    | 239 Lt              |
| Kapı menteşeleri:             | 1 Sol + 1 Sağ       |
| Dış boyutlar, Genişlik:       | 1795 mm             |
| Dış boyutlar, Derinlik:       | 700 mm              |
| Dış boyutlar, Yükseklik:      | 850 mm              |
| İç boyutlar (genişlik):       | 1252 mm             |
| İç boyutlar (derinlik):       | 560 mm              |
| İç boyutlar (yükseklik):      | 550 mm              |
| Net ağırlık:                  | 122 kg              |
| Ambalajlı hacim:              | 1.44 m <sup>3</sup> |
| Kapı açık olduğunda derinlik: | 1110 mm             |
| Yükseklik ayarı:              | -5/50 mm            |

**Soğutma verileri:**



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Kontrol tipi:                      | Dijital |
| Kompresör gücü:                    | 1/4 hp  |
| Evaporasyon ısısında soğutma gücü: | -10 °C  |
| Min/Max dahili nem:                | 40/85   |
| Min.Çalışma sıcaklığı:             | -2 °C   |
| Max.çalışma sıcaklığı:             | 10 °C   |
| Çalışma modu:                      | Fanlı   |

**Sertifikalar ISO**

|                |   |
|----------------|---|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|---|

**[NOT TRANSLATED]**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Anlık tüketim:                    | 1.8 Amps              |
| Enerji Sınıfı:                    | B                     |
| Yıllık ve günlük enerji tüketimi: | 700kWs/yıl - 2kWh/24h |
| İklim sınıfı:                     | Heavy Duty (5)        |
| Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):  | 29,16                 |
| Soğutucu gaz tipi:                | R290                  |
| GWP İndeksi:                      | 3                     |
| Soğutma gücü:                     | 320 W                 |
| Soğutucu gaz ağırlığı:            | 70 g                  |



## 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB enerji etiketlemesi

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.