

**Dijital Tezgahaltı Buzdolabı
ecostore HP Premium Tezgah Tipi
Soğutucu - 440lt, 1-Kapılı, 6x1/3
Çekmeceli, Üst Tablasız**

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



710048 (EH3H7ACC)

Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 1 kapılı + 6x1/3 çekmeceli

Özellikler

Sıra No.

İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir. Üst tablasız. İzolasyon kalınlığı 90mm. 1 kapılı ve 6x1/3 çekmeceli. Dahili soğutma ünitesi. Havalandırmalı çalışma modu. Evaporatör. Harici dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik mikro işlemci kontrolü. Otomatik defrost. Çalışma sıcaklığı:-2+10°C. CFC ve HCFC içermez. Soğutma devresinde R290 gazı kullanılmaktadır. Köpük yalıtım maddesi olarak Siklopentan kullanılmaktadır. 1X1/1GN rilsan ızgaralar, 2 paslanmaz çelik ızgara rayı 2 set olarak verilir ve 15 farklı pozisyonda yerleştirilir.

Ana Özellikler

- Kabin içerisindeki koruma performansı ve sıcaklık eşitliği, EN16825:2016 test protokolüne göre 5-HEAVY DUTY (40°C) çalışma koşullarında garanti edilmiştir.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Beyaz rakamlı büyük dijital göstergede nem seçme butonu (önceden set edilmiş 3 seviyeli), kabin sıcaklık göstergesi bulunur ve ısı ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- Kabin içindeki hızlı soğutmayı ve sıcaklık dağılımını sağlamak için, Optiflow hava sirkülasyon sistemi ile donatılmıştır.
- 0mm açıklığında montaj alanı: Kule konfigürasyonu soğutma ünitesi, sadece ön havalandırma ile performansı garanti eder. Bu eşsiz çözüm, mutfak alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için duvar önüne veya diğer ekipmanlar ile yan yana hatta soğutma ünitesi tarafına bile kurulumuna izin verir.
- Herhangi bir konfigürasyona uyacak şekilde kapıların ve çekmecelerin kombinasyonu, sahadaki konfigürasyonu değiştirme imkânı bulunur. Sağdan soğutmalı ünite, isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
- Bakımı kolaylaştırmak için, tamamen çıkarılabilir soğutma ünitesi.
- Soğutma ünitesindeki tüm parçalara önden ve kolay erişim özelliği.
- HACCP uyumlu dijital kontrol: Isı, kritik limitleri aşınca akustik ve görsel alarmlar aktive olur. Veriler 2 ay süreyle hafızada saklanır.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Kendi kendine kapanan paslanmaz çelik kapılar (< 90°).
- Sertifikalı güvenlik, CE gereklilikleri.
- RS485 portuna uyacak şekilde ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır; böylece bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemine bağlanabilir.
- Defrost suyunun otomatik sıcak gaz evaporasyonu.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- Paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilerek, zemin temizliğini kolaylaştırmak için 150 mm (-5/+50 mm) boşluk sağlar.
- Harici alt panel paslanmaz çeliktir.
- Harici arka panel galvanize çeliktir.

Onay: _____

Konstruksiyon

- Tek bir sacdan preslenerek imal edilmiş, yuvarlatılmış köşeli iç taban.
- Yuvarlak iç köşeler, kolaylıkla çıkarılabilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri sayesinde temizlik kolaylığı ve yüksek hijyen standartları.
- GN 1/1 ızgaralarına uygun 15 dolun pozisyonlu(araları 3 cm) iç yapı, daha yüksek net kapasite ve daha fazla depolama alanı sağlar.
- Entegre (Built-in) soğutma ünitesi.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Arıza kodu göstergesi.
- Çekmecelerin iç ölçüleri:
 - 2x1/2 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 203x302x521 / 2. çekmece 223x302x521 (YxGxD)
 - 3x1/3 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 98x302x521 / 2. ve 3. çekmece 118x302x521 (YxGxD)
 - 1/3+2/3 çekmeceli modeller: 1. çekmece (üst çekmece) 98x302x521 / 2. çekmece 333x302x521 (YxGxD)


Dahil Aksesuarlar

- 1 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray PNC 881109 kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf


Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğuk tezgahlar için 2x1/2 çekmece kiti PNC 881058
- Soğuk tezgahlar için 3x1/3 çekmece kiti PNC 881059
- 1/3 +2/3 şişe çekmece kiti soğuk tezgahlar için PNC 881071
- HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla - 3 bölmeli PNC 881085
- HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, sırtlı - 3 bölmeli PNC 881088
- Soğutmalı tezgahlar için GN 1/1 gri rilsan ızgara raf PNC 881107
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 PNC 881108
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf PNC 881109
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm PNC 881110
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm PNC 881111
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm PNC 881112

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı

Üst

**Elektrik:**

Voltaj:	710048 (EH3H7ACC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max:		0.25 kW
Defrost gücü:		0.22 kW
Fiş tipi:		CE-SCHUKO

Temel bilgiler:

Brüt kapasite:	440 Lt
Net Hacim:	181 Lt
Kapı menteşeleri:	Sol
Dış boyutlar, Genişlik:	1795 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	850 mm
İç boyutlar (genişlik):	1252 mm
İç boyutlar (derinlik):	560 mm
İç boyutlar (yükseklik):	550 mm
Net ağırlık:	126 kg
Ambalajlı hacim:	1.43 m ³
Kapı açık olduğunda derinlik:	1110 mm
Yükseklik ayarı:	-5/50 mm

Soğutma verileri:

Kontrol tipi:	Dijital
Kompresör gücü:	1/4 hp
Evaporasyon ısısında soğutma gücü:	-10 °C
Min/Max dahili nem:	40/85
Min.Çalışma sıcaklığı:	-2 °C
Max.çalışma sıcaklığı:	10 °C
Çalışma modu:	Fanlı

Sertifikalar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

[NOT TRANSLATED]

Anlık tüketim:	1.8 Amps
Enerji Sınıfı:	C
Yıllık ve günlük enerji tüketimi:	800kWs/yıl - 2kWh/24h
İklim sınıfı:	Heavy Duty (5)
Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):	35,52
Soğutucu gaz tipi:	R290
GWP İndeksi:	3
Soğutma gücü:	320 W
Soğutucu gaz ağırlığı:	70 g

