

**ecostore**  
**1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C,**  
**dijital, paslanmaz çelik, R290**

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725374 (RE471FN)

Endüstriyel 1-Kapılı  
Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C,  
dijital, paslanmaz çelik,  
R290

### Ana Özellikler

- Otomatik defrost.
- Devrilmez tip rayların üzerinde GN2/1 ızgara rafları alabilen geniş depolama alanı.
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Buzdolabı 75 mm kalınlıkta siklopentan izolasyonludur; bu, hem en yüksek düzeyde ısı izolasyonu sağlar hem de çevreci bir çözümdür. (Termal İletkenlik: 0,020 W/m\*K).
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Evaporatörü kapatan 60 mm-kalınlıkta izolasyon tek bir işlemle kolayca sökülebilir.
- Rilsan kaplama ızgara raflar.
- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- Uzak bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 portu.
- Uygulama üzerinden uzaktan erişim sağlayan sezgisel kontrol paneli ile kolay servis imkanı.
- Beyaz rakkamlı büyük dijital göstergede kabin ısı izlenir ve sıcaklık ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Farklı gıda maddelerinin gereksinimlerine uygun olarak çalışma ısısı -2 ile +10°C arasında ayarlanabilir.
- Tropikal ünite.

### Konstruksiyon

- AISI 430 paslanmaz çelik iç konstruksiyon ve dış paneller.
- Kilitlenebilir kapı.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Bakım amacıyla ana komponentlere kolayca ulaşılır.
- Paslanmaz çelik raylar ve supportlar kolayca sökülebilir.
- Yerleri temizlemek için kullanılan agresif deterjanlar, korozyona dayanıklı taban sayesinde dolaba zarar veremez.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.

### Sürdürülebilirlik



Onay: \_\_\_\_\_

- Temizlik istemeyen kondenser: Tel çerçeveli kondenser toz ve yağ toplanmasına izin vermez, periyodik temizlik ihtiyacını ortadan kaldırır ve enerji tüketimini azaltır.
- Kapısı açıldığında kapı sviçi fanı durdurarak soğuk havanın dışarı kaçmasını engeller ve böylece enerji tasarrufu sağlar.
- İzolasyonu iyileştirmek, enerji tüketimini ve temizlik kolaylığını azaltmak için çıkarılabilir üç bölmeli balonlu manyetik conta.
- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290-izolasyondaki ekolojik gaz: Siklopentan).
- Enerji tasarrufu amacıyla defrost suyu otomatik olarak sıcak suya buharlaştırılır.


### Dahil Aksesuarlar

- 3 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020  
kılavuz rayı ile birlikte


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 PNC 880242   
adet paslanmaz çelik kılavuz rayı
- Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, GN PNC 880243   
buzdolapları için
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara PNC 880248   
halkası
- Buzdolapları için kapı açma pedalı PNC 880324
- Pasta tepsileri (400x600mm) için 20 çift PNC 880333   
kılavuz rayı
- - NOT TRANSLATED - PNC 880570
- Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF PNC 880685
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705
- Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, PNC 881002   
ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN  
Soğutmalı ve cam kapılı modellerde  
kullanılmaz)
- Buzdolapları için unlu mamul tepsi PNC 881003   
(400x600 mm) kiti, 10 tepsilik
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara PNC 881016   
raf
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara PNC 881018   
raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte
- Endüstriyel 670 ve 1430 Lt buzdolapları PNC 881019   
için et askı rayı + 4 adet kanca
- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz PNC 881020   
rayı ile birlikte
- 670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin PNC 881021   
dondurucular için 2 adet paslanmaz  
çelik kılavuz rayı
- Buzdolapları için 4 adet küçük döner PNC 881035   
tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm  
(UZAKTAN Soğutmalı modellerde  
kullanılmaz)
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet PNC 881039   
kılavuz raylı
- GN2/1 perfore raf PNC 881042
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 PNC 881043   
adet kılavuz rayı ile birlikte
- 1430 Lt buzdolapları için 3 adet rilsan PNC 881044   
merkez rafı
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, PNC 881047   
2 adet kılavuz raylı

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı

Üst

**Elektrik:**

Voltaj:

725374 (RE471FN)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

0.2 kW

**Temel bilgiler:**

Brüt kapasite:

670 Lt

Net Hacim:

503 Lt

Kapı menteşeleri:

Sağ taraf

Dış boyutlar, Genişlik:

710 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

835 mm

Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik:

1480 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

2050 mm

Kapı tipi ve sayısı:

1 Tam

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir):

3 - GN 2/1

Dış malzeme:

Paslanmaz Çelik

İç malzeme:

Paslanmaz Çelik

İç panel malzemesi:

Paslanmaz Çelik

Pozisyon &amp; aralık sayısı:

44; 30 mm

**Soğutma verileri:**

Kontrol tipi:

Dijital

Kompresör gücü:

1/5 hp

Evaporasyon ısısında soğutma gücü:

-10 °C

Min.Çalışma sıcaklığı:

-2 °C

Max.çalışma sıcaklığı:

10 °C

Çalışma modu:

Fanlı

**Ürün Bilgileri (AB Yönetmeliği 2015/1094)**

Modelin Tipi:

Dik Tip Soğutucu

**Sertifikalar ISO**

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**[NOT TRANSLATED]**

Enerji Sınıfı:

C

Yıllık ve günlük enerji tüketimi:

713kWs/yıl - 2kWh/24h

İklim sınıfı:

Heavy Duty (5)

Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):

49,67

Soğutucu gaz tipi:

R290

GWP İndeksi:



3

Soğutma gücü:

278 W

Soğutucu gaz ağırlığı:

70 g



## 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB enerji etiketlemesi

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.