

## Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli 2 Hazneli-2x40Lt Makarna Pişirici-800mm

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391127 (E9PCEH2MF0)

2x40 Lt elektrikli makarna pişirici, 2 hazneli (kapak ve basketleri hariç) - 800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 40 litre kapasiteli 2 adet hazne korozyona karşı dayanıklılık amacıyla AISI 316'dan imal edilmiştir. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. "Incoloy" kaplama ısıtıcılar haznenin tabanına yerleştirmiştir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Taşma bölümünde oluşan nişasta ve köpük bir taşma filtresi vasıtasıyla tahliye edilir. Emniyet presostatı makinenin susuz çalışmasına izin vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir. 1 adet soldan, 1 adet sağdan menteşeli 2 adet dolap kapağı.

### Ana Özellikler

- Makarna haşlamanın yanı sıra cihaz erişte, pirinç, mantı ve sebze haşlamak için de kullanılır.
- Cihazda enfraruj ısıtıcılar bulunur ve hazne tabanının altına yerleştirilmişlerdir.
- Su haznesi 316-L tip paslanmaz çeliktendir.
- Su haznesi cihazın üst tablasına dikişsiz biçimde kaynatılmıştır.
- Damlama tepsili; üzerine basketler yerleştirilerek süzülmeleri sağlar.
- Pişirme işlemi sırasında otomatik nişasta giderme fonksiyonu: Uzun süreli iyileştirilmiş su kalitesi.
- Düşük su seviyesi halinde otomatik kapama: Kazayla bile aşırı ısınma olmaz.
- Kolay kullanımlı kontrol paneli.
- Kesintisiz su dolumu manuel bir muslukla ayarlanır.
- Haznenin hızla boşaltılmasını sağlayan küresel vanalı geniş drenaj.
- Tüm ana bileşenler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Otomatik asansör sistemi (opsiyonel aksesuar): 200 mm genişliğinde ünitenin 2 paslanmaz çelik basket suortu vardır; her suort 1 adet GN1/3 basketi tutar. Makinenin tek veya iki tarafına yerleştirilebilen otomatik asansör 6 adet küçük porsiyonluk basketleri kontrol eder (basketler ayrıca sipariş edilmelidir). Dijital kontrol sayesinde 9 pişirme süresi hafızaya alınabilir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Tek parça, preslenmiş, 2 mm sac kalınlığı olan üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).
- 40 Litrelik su hazneleri.

### Konstrüksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

### Sürdürülebilirlik

- ESD opsiyonel aksesuardır (ayrıca monte edilir): enerji tasarruf cihazı (ESD), taşma borusundan dışarı atılan sıcak sudaki ısıyı kullanarak giriş suyunu 60°C'ye kadar ısıtarak haznedeki suyun kesintisiz olarak kaynamasını sağlar.



Onay: \_\_\_\_\_

**Dahil Aksesuarlar**

- 2 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 700&900XP

**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086  700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - PNC 206148  700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm PNC 206150  - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm PNC 206151  - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm PNC 206152  - 700&900XP
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan PNC 206157  tekmelik - 900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - PNC 206181  900XP
- Makarna pişiriciler için kapak ve kapak PNC 206190  tutucu - 900XP
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta PNC 206202  - 900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak PNC 206210  - 700&900XP
- 40 Lt makarna pişirici için 3 basket - PNC 206233  900XP
- 40 Lt makarna pişirici için 1 basket - PNC 206237  900XP
- 40 Lt makarna pişirici için perfore PNC 206238  taban - 900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309
- Makarna pişiriciler için enerji tasarruf PNC 206344  cihazı - 700&900XP
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350  700&900XP
- Programlanabilir makarna pişirici için PNC 206353  otomatik basket sistemi - 900XP
- Fritözlere tekerlek monte etmek için PNC 206372  taban suportsu-900XP
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376
- Asansörlü makarna pişirici için 2 basket PNC 206395  suportsu-900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400  ağzı, 400mm-700&900XP
- 40 Lt makarna pişiriciler için 2 adet kare PNC 206433  sepet, sağdan ve soldan tutmalı
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050

- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - PNC 216134  900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186  700&900XP
- 40 Lt makarna pişirici için 3xGN½ PNC 927210  basket - 900XP
- 40 Lt makarna pişirici için 2xGN½ PNC 927211  basket - 900XP
- 40 Lt makarna pişirici için 3 yuvarlak PNC 927212  basket (çap:181 mm) (927219 ile birlikte sipariş edilmelidir) - 900XP
- 40 Lt makarna pişirici için 6 yuvarlak PNC 927213  basket (927219 ile birlikte sipariş edilmelidir) - 900XP
- 40 Lt makarna pişirici için PNC 927216  1xGN1/1basket - 900XP
- Yuvarlak makarna sepetleri için ızgaralı PNC 927219  suportsu - 900XP
- 6'lı makarna basketi için hazne suportsu PNC 960644  - 900XP

Ön

**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Elektrik gücü max:

20 kW

Toplam Watt:

20 kW

**Su:**

Total su sertliği:

5-50 ppm

Electrolux Professional mevcut su kalitesinin test edilerek gerekirse şartlandırılmış su kullanılmasını tavsiye eder.

Su kalitesiyle ilgili bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz..

Drenaj "D":

1"

Gelen Soğuk/sıcak su hattı

boyutu:

3/4"

Yan

**Temel bilgiler:**

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Kullanılabilir hazne boyutları**

(genişlik):

300 mm

**Kullanılabilir hazne boyutları**

(yükseklik):

260 mm

**Kullanılabilir hazne boyutları**

(derinlik):

520 mm

**Hazne kapasitesi (MAX):**

40 lt MAX

**Net ağırlık:**

77 kg

**Ambalajlı ağırlık:**

93 kg

**Ambalaj yüksekliği:**

1120 mm

**Ambalaj genişliği:**


1020 mm

**Ambalaj derinliği:**

860 mm

**Ambalajlı hacim:**0.98 m<sup>3</sup>**Sertifika grubu:**

EPC92S



- D = Drenaj  
EI = Elektrik bağlantısı  
EQ = Topraklama vidası  
WI = Su Girişi

Üst

