

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Setüstü Eğimli, Krom Pleytli Izgara, Termostatik-800mm

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391054 (E9FTGHCS00)

Gazlı set üstü ızgara (20kW),
düz krom pleytli, eğimli
tablalı, termostatik kontrol,
demonte sırtlık ve spatula -
800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Tam modül, krom kaplama karbon çeliği düz pişirme tablası. 20kW gücünde termostatik vanalı ve alev stabilizatörlü brülörler. Pişirme pleytinin ısısı temostatla 90°C - 280°C arasında ayarlanabilir. LPG veya doğal gazla çalışır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Pişirme pleytinin altında pişen yiyeceklerden çıkan yağın toplanacağı yağ çekmecesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Üzerinde sıcaklık işaretleri olan emniyet termostadı.

- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Daha yüksek emniyet sağlayan termostatik valfli Piezo çakmakla ateşleme.
- Cihazlarda pişirme yüzeyinin her yarım zonu için ayrı kontrol vardır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Sıcaklık aralığı 90°- 270°C' arasında ayarlanır.
- Krom yüzey, farklı yiyecek türlerinin tatlarının karışmasını önler.
- <p>15 mm kalınlığında cilalı krom pişirme yüzeyi, ideal ızgara performansı ve kolay kullanım sağlar.</p>
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.

Dahil Aksesuarlar


- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - PNC 164255
700&900XP
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133
çap:150 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 PNC 206137
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 PNC 206138
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 PNC 206139
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 PNC 206140
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 PNC 206141
mm - 700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246
Çap:150 mm - 700&900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - PNC 206304
700&900XP
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308

Onay: _____

- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP PNC 206346
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400
- Izgaralar için kapak PNC 206455
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050
- Tam modul ızgara için su drenajı (Temizlik amacıyla kullanılır) - 900XP PNC 216153
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186
- 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP PNC 216278
- Gazlı cihazlar için regülâtör - 700&900XP PNC 927225

**Gaz:**

Doğal Gaz Basıncı:	
391054 (E9FTGHCS00)	7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Gaz Basıncı:	11" w.c. (27.7 mbar)
Gaz Gücü:	20 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG;Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

MIN. çalışma sıcaklığı:	90 °C
MAX.çalışma sıcaklığı:	270 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	930 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	105 kg
Ambalajlı ağırlık:	102 kg
Ambalaj yüksekliği:	580 mm
Ambalaj genişliği:	1010 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.5 m ³
Sertifika grubu:	N9RG
Pişirme yüzeyi genişliği:	730 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	700 mm