



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Dolaplı Barbekü - 800 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391267 (E9GRGHGCFU)

Gazlı barbekü-grill, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt standlı - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brülörler (20kW), alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Brülörler yansıtıcı tepsiler tarafından korunur. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Döküm demir pişirme ızgaralarının bir yüzleri balık ve sebze, diğer yüzleri et için kullanılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Paslanmaz çelik AISI441 brülörler stabilize alevlidir.
- Brülörler üzerlerine yağ damlamaması için saptırma tepsisi ile korunur.
- Pişirme işlemi sırasında akan yemek suyu ve yağı toplayan damlama tepsisi.
- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Bir kontrol düğmesi ile enerji regulasyonu.
- Monoblok konstruksiyon sayesinde daha dengeli, güvenilir ve kolay montaj.
- Pişirme ızgarası çift taraflıdır; bir tarafı et diğer tarafı balık ve sebze için kullanılır.
- Cihazın ön tarafında yer alan çekmeceye su doldurularak buhar elde edilir: bu buhar pişen yiyeceklerin daha da yumuşak olmasını sağlar ve çekmecenin içindeki su buraya akan yağın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Dış paneller fazla ısınmaz ve böylece emniyetli bir çalışma imkanı sağlar.
- Son derece dayanıklı emaye dökme demirden yapılmış pişirme ızgaraları kolayca temizlenir.
- Pişirme yüzeyinin hızlı bir şekilde ısıtılması için çıkarılabilir; 2mm kalınlığında, çelik, U-şeklindeki ızgaralar.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar

- 1 Dolaplı griller için spatula - PNC 206422
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 PNC 206148 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 PNC 206150 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 PNC 206151 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 PNC 206152 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza üzerine montaj için 2 PNC 206157 ☐
yan tekmelik - 900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek PNC 206181 ☐
sıra - 900XP
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt PNC 206202 ☐
sırt - 900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 PNC 206210 ☐
ayak - 700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246 ☐
Çap:150 mm - 700&900XP
- 800 mm grilin yağ konteynırını PNC 206281 ☐
doldurmak için su musluğu -
700&900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206367 ☐
için taban suportsu (700/900XP) -
800 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206368 ☐
için taban suportsu (700/900XP) -
1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206369 ☐
için taban suportsu (700/900XP) -
1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206370 ☐
için taban suportsu (700/900XP) -
2000 mm
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Dolaplı barbeküler için paslanmaz PNC 206404 ☐
ızgara (Her yarım modul için 1 adet)
- 900XP
- Dolaplı barbeküler için drenaj PNC 206405 ☐
kanallı, V-tipi paslanmaz çelik ızgara
(Her yarım modul için 1 adet) -
900XP



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı Barbekü - 800 mm

- Drenaj ızgaralı gril için spatula - 700XP PNC 206421 ☐
- Dolaplı griller için spatula - 700&900XP PNC 206422 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı Barbekü - 800 mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.05



Modüler Pişirme Ekipmanları

Gazlı Dolaplı Barbekü - 800 mm

Technical drawing of the EQ G WI 4100 oven showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a side view and a front view. The side view shows a total height of 38 9/16" (979 mm) and a width of 23 1/16" (586 mm). The front view shows a total width of 688 mm and a depth of 23 1/16" (586 mm). The oven has a control panel with two knobs and a digital display. The door is hinged on the right side. The dimensions are as follows:

- Side View:
 - Total Height: 38 9/16" (979 mm)
 - Height to Control Panel: 32 11/16" (831 mm)
 - Width: 23 1/16" (586 mm)
- Front View:
 - Total Width: 688 mm
 - Depth: 23 1/16" (586 mm)
- Door Dimensions:
 - Top Hinge: 0 7/16" (11 mm)
 - Bottom Hinge: 1 1/4" (31 mm)
 - Door Thickness: 2 1/16" (52 mm)

Technical drawing of the front view of a machine component. The drawing shows a main body with a top flange, a side flange, and a base. Dimensions are provided in inches and millimeters. Callouts 'WI' and 'EQ' point to specific internal features.

Dimensions (Inches / Millimeters):

- Overall width: 67 5/16" / 1711 mm
- Top flange thickness: 37 1/2" / 952 mm
- Side flange thickness: 36 9/16" / 929 mm
- Base thickness: 5 1/8" / 130 mm
- Internal feature 'WI' height: 22 1/8" / 563 mm
- Internal feature 'EQ' height: 26 7/16" / 672 mm
- Internal feature 'EQ' height: 28 1/2" / 724 mm
- Internal feature 'EQ' height: 5 1/4" / 133 mm
- Internal feature 'EQ' height: 5 7/8" / 149 mm
- Internal feature 'EQ' height: 5 1/8" / 130 mm
- Internal feature 'EQ' height: 33 7/16" / 848 mm
- Internal feature 'EQ' height: 27 9/16" / 700 mm
- Internal feature 'EQ' height: 0 5/8" / 16 mm

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı Barbekü - 800 mm

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.05



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı Barbekü - 800 mm

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı:

391267 (E9GRGHGCFU) 7" w.c. (17,4mbar)

LPG:

LPG Gaz Basıncı: 11" w.c. (27,7mbar)

Gaz Gücü: 20 kW

Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği: LPG; Doğal Gaz

Gaz Girişi: 3/4"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya

ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Dış boyutlar, Genişlik: 800 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 930 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 850 mm

Net ağırlık: 96 kg

Ambalajlı ağırlık: 119 kg

Ambalaj yüksekliği: 1180 mm

Ambalaj genişliği: 1020 mm

Ambalaj derinliği: 860 mm

Sertifika grubu: N9GG



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı Barbekü - 800 mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.05