

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Kapalı Ateş Kuzine, Gazlı Konveksiyon Fırınılı - 800 mm

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391214 (E9STGH10V)

Kapalı ateş ocak (10,5 kW),
altı gazlı konveksiyon fırınılı
(10,5 kW) - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tam modül kapalı döküm demir pişirme tablasının merkezinde yüksek verimli brülör (10,5kW). Pişirme pleytinin merkez sıcaklığı 500°C'ye kadar çıkar, kenarlara doğru ısı azalarak 200°C'ye iner. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Altında pişirme süresini kısaltan ve eşit pişirme sağlayan fanlı konveksiyon fırın bulunur. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alev stabilizatörlü paslanmaz çelik, atmosferik brülör taban pleytinin hemen altında yer alır. Piezo çakmaklıdır. 10,5kW gücündeki fırının ısı 120° - 280°C arasında termostatla kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve yükseklikleri 50mm'ye kadar ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Gazlı, 10,5 kW gücünde merkezi brülörlü kapalı ocak.
- Kolayca temizlenebilen, dayanıklı döküm demir pişirme pleyti.
- Pişirme pleytinin merkezinde sıcaklık maksimum 550°C'ye çıkarken çevreye gidildikçe ısı düşer.
- Optimal yanışlı, alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunan merkezi brülör.
- Piezo çakmaklı.
- Farklı pişirme ihtiyaçlarına cevap veren hassas ısı kontrolü; her zon için hassas sıcaklık ayarı.
- Geniş yüzeyi sayesinde çeşitli ebatlarda tava ve tencereler aynı anda kullanılabilir.
- Tencereler kaldırmaya gerek olmadan bir zondan diğerine taşınabilir.
- Cihazın taban pleytinin altında bir konveksiyon fırın bulunur; fırının Açma/Kapama sviçi ve statik ve konveksiyon modunu seçme imkanı vardır. Fırın kabininde 2 katlı, GN2/1 ebadında tepsi rayları ve fırın altında emaye kaplı çelik taban pleyti bulunur.
- Konveksiyon fırın, iki katta eşzamanlı pişirme sağlayarak standart statik fırınlara kıyasla pişirme süresini kısaltır (yemek tipine bağlı olarak).
- Fırın termostadı 120°C ile 280°C arasında ayarlanabilir.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.

Konstrüksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Onay: _____

Dahil Aksesuarlar

- 2 Konveksiyon fırın için GN2/1 krom ızgara - 900XP PNC 206243

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210
- Konveksiyon fırın için GN2/1 krom ızgara - 900XP PNC 206243
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289
- Döner kollu batarya için uzatma - 900XP PNC 206290
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304
- Açık ateş ocaklar için wok tavası suportu (700/900XP) PNC 206363
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369

- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370
- - NOT TRANSLATED - PNC 206386
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225

