



SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



217720 (ECOE6IT2A0)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/IGN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik

217710 (ECOE6IT2C0)

SkyLine PremiumS Combi Boiler Oven with touch screen control, 6x1/IGN, electric, 3 cooking modes (automatic, recipe program, manual), automatic cleaning - 230V

Özellikler

Sıra No.

Kombi fırın, yüksek çözünürlülü tam dokunmatik ekran arayüzü, çoklu dil seçenekleri - Lambda Sensörü sayesinde gerçek zamanlı nem kontrolü dahili buhar jeneratörü - 7 farklı fan hızı ayarı ile maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi - SkyClean: Buhar jeneratörüne entegre kireç çözücü ile otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. 5 otomatik programın (hafif, orta, güçlü, ekstra güçlü, yalnızca durulma) yanı sıra enerji, su, deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlayan çevre dostu fonksiyonlar - Pişirme modları: Otomatik (100°den fazla önceden yüklenmiş çeşitle 9 yemek ailesi); Programlar (1000 tarif kaydedilebilir ve bunlar 16 farklı kategoride düzenlenebilir); Manuel (buhar, kombi ve konveksiyon programı); Özel Programlar (Rejenerasyon, Düşük Isıda Pişirme, Mayalama, EcoDelta, Sous-Vide, Statik Kombi, Makarna Pastörizasyonu, Kurutma, Gıda Güvenliği Kontrolü ve Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü) - Özel fonksiyonlar: MultiTimer fonksiyonu ile çoklu pişirme, Plan-n-Save ile kullanım maliyetlerini azaltma, Make-it-Mine ile kişiselleştirilebilen arayüzü, SkyHub ile kişiselleştirilebilen ana sayfa, MyPlanner planlayıcı, SkyDuo ile SkyLine Chillers bağlantısı, kesintisi önlemek için otomatik yedekleme modu - HACCP verilerini, programlarını ve ayarlarını indirmek için USB giriş. Bağlantıya hazır - 6 sensörlü çoklu iç sıcaklık probu - LED aydınlatmalı çift cam kapı - Makine genelinde paslanmaz çelik yapı - 67 mm aralıklı n.1 1/1 GN tepsisi rafı ile birlikte.

Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensör; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buharı birleştirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük Isıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal.
Buhar programı (100°C): deniz ürünleri ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (25°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, küməs hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
 - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal),
 - Düşük Isıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yükseğe çıkarmak için),
 - Mayalama programı,
 - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
 - Sous-vide pişirme,
 - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
 - Makarnanın pastörizasyonu,
 - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
 - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
 - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride grupperlendirilebilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı pişirme programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçları sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

icin resimler yüklenebilir.

- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- Ariza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 6 GN 1/1 Gastronom tepsisi
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabının özel tasarımına sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabİN.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre pÜskÜrtme tabancası.
- Onaylı IPX5 pÜskÜrtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- 1/1 GN n.1 tepsisi rafı ile birlikte verilir, tepsiler araları 67mm.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliğidir.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını grünlendirmesine izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceğini ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceğini bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (istege bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (istege bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (istege bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiye özel yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Entegre buharjeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su,

deterjan ve parlaticidan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.

- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfakta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- Energy Star 2.0 sertifikali ürün.
- Sıfır Atık, şeflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.
Sıfır Atık:
son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt) gıdalara ikinci bir şans vermeyi,
aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden lezzet yemekler yapmayı,
yiyeneklerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmeyi
hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.

Opsiyonel Aksesuarlar

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) | | |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, PNC 922017 | GN 1/1 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için izgara (izgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Dış yan sprey ünitesi (dişariya monte edilmesi gereklidir ve fırına monte edilecek desteği içerir) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fırınlar için bir çift tepsisi sepeti | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık izgarası, 400x600mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Çift adımlı kapı açma kiti | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide pişirme için USB prob | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna fırınlar için universal şiş kiti ve 4 uzun şiş | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal şiş kiti | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 uzun şiş | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Çok amaçlı kanca | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün ördek için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsisi desteği | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan tankı için tutucu, duvara monte | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB tek noktalı prob | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |

SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1

Şirket önceden haber vermemesiz ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.05



| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Tekerlekli tepsi rafı, 6 GN 1/1, tepsi araları 65mm (dahildir) | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> | • Fırını duvara sabitleme kiti • 6 & 10 GN 1/1 açık alt dolap için tepsi desteği | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Tekerlekli tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 80mm | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> | • 6 & 10 GN firinlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (5 rafli) | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> | • Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde • 6 & 10 GN 1/1 fırın alt dolabı için 400x600mm unlu mamüller/pastacılık için raylar | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydıraklı raf | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • İstiflenmiş firinler için tekerlekler • Çapraz desenli ızgara tepsisi | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Sivilar için prob tutucu • 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli alt dolap | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli firinlar için fanlı kokusuz davlumbaz | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsi destekli alt sıcaklık dolabı | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan ve parlatici için dış bağlantı kiti | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli firinlar için fanlı kondensli davlumbaz | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1-2/1 alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj) | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> | • 6 & 10 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrikli 6+10 GN 1/1 GN fırın üzerine elektrikli 6+6 GN 1/1 firinlar için istifleme kiti | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> | • 6+6 or 6+10 GN 1/1 firinlar için fanlı davlumbaz | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydıraklı raf için araba | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • 6&10 1/1GN firinlar için fansız davlumbaz | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Yükseltici üzerinde 2 adet istiflenmiş 6 GN 1/1 firinlar için mobil raf için araba | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> | • 6+6 veya 6+10 GN 1/1 firinlar için fansız davlumbaz | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 veya 10 GN 1/1 firinlar üzerine 6 GN 1/1 için mobil raf için araba | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Sabit tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 85mm | PNC 922740 | <input type="checkbox"/> |
| • 2x6 GN 1/1 firinlar veya 6 GN 1/1 fırın için ayak üzerinde yükseltici | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> | • 6 & 10 GN firinlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • İstiflenmiş 2x6 GN 1/1 firinlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> | • Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm • Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Yağ toplama kiti için araba | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Su girişi basınç düşürücü | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama için 2 tanklı araba | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> | • Elektrik güç yönetim sisteminin montaj kiti - GN 6&GN10 firinlar için | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Açık alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj) | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • Yoğunlaşma borusu için uzatma, 37 cm • Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=20mm | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 fırın için duvar desteği | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> | • Yapışmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Düz kurutma tepsisi, GN 1/1 | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Alüminyum ızgara, GN 1/1 | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> | • 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1 | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • 15 kg & 25 kg Crosswise şok soğutucu/dondurucu üzerine 6GN1/1 Kombi fırın için istifleme kiti | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> | • 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş firinlar için ısı kalkanı | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> | • 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsi, GN 1/1 | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş firinlar için ısı kalkanı | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • 28 patates için patates firırlama aparatı, GN 1/1 | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> | • Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=20mm | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Eski seri 6 GN 1/1 elektrikli fırın üzerine 6 GN 1/1 elektrikli fırın montajı için uyumluluk kiti | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> | • Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 ve 400x600mm ızgaralar için sabit tepsi desteği | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> | | | |




- Yapısmaz universal tava GN 1/2,
H=60mm PNC 925011
- Eski seri GN 1/1 alt dolabı montajı için
uyumluluk kiti PNC 930217




SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1
Şirket önceden haber vermemesizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.05




Ön



Yan

CWI1 = Soğuk Su Giriş 1
 CWI2 = Soğuk Su Giriş 2
 D = Drenaj
 DO = Taşma borusu

EI = Elektrik bağlantıları



Üst

Elektrik:
Devre kesici gereklili:
Voltaj:

217720 (ECOE61T2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

217710 (ECOE61T2C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

Elektrik gücü max:

11.8 kW

Elektrik gücü:

11.1 kW

Su:

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıtilmış su kullanılmasını önerir.
 Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 30 °C

<45 ppm

Klorürler:

>50 µS/cm

İletkenlik:

50mm

Drenaj "D":

3/4"

Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı:

50mm

Basınç, bar min/max:

1-6 bar

Montaj:

Açıklık: Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.
Servis erişimi için önerilen açıklık: 50 cm sol taraf.

Kapasite:
GN: 6 - 1/1 Gastronom

Maksimum yükleme kapasitesi: 30 kg

Temel bilgiler:
Kapı menteşeleri:

867 mm

Diş boyutlar, Genişlik:

775 mm

Diş boyutlar, Derinlik:

117 kg

Diş boyutlar, Ağırlık:

808 mm

Net ağırlık:

117 kg

Ambalajlı ağırlık:

134 kg

Ambalaj yüksekliği:

1030 mm

Ambalaj genişliği:

930 mm

Ambalaj derinliği:

930 mm

Ambalajlı hacim: 0.89 m³

Sertifikalar ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

ISO Standards:


SkyLine PremiumS
 Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1

Şirket önceden haber vermemesiz ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.05