



SkyLine PremiumS Doğal Gazlı Kombi Fırın 20GN1/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



217784 (ECOG201T2G0)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrolü, 20x1/IGN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik

225764 (ECOG201T2G6)

SkyLine PremiumS combi boiler oven with touch screen control, 20x1/IGN, gas, 3 cooking modes (automatic, recipe program, manual), automatic cleaning (60Hz)

Özellikler

Sıra No.

Yüksek çözünürlüklü tam dokunmatik ekran arayüzü kombi fırın, çoklu dil desteği
- Lambda Sensörü sayesinde gerçek zamanlı nem kontrolü dahili buhar jeneratörü
- 7 farklı fan hızı ayarı ile maksimum performans için OptiFlow havा dağıtım sistemi
- SkyClean: Buhar jeneratöründe entegre kireç çözücü ile otomatik ve dahili kendи kendini temizleme sistemi. 5 otomatik programın (hafif, orta, güçlü, ekstra güçlü, yalnızca duruluma) yanı sıra enerji, su, deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlayan çevre dostu fonksiyonlar
- Pişirme modları: Otomatik (100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitle 9 yemek ailesi); Programlar (1000 tarif kaydedilebilir ve bunlar 16 farklı kategoride düzenlenebilir); Manuel (buhar, kombi ve konveksiyon programı); Özel Programlar (Rejenerasyon, Düşük Isıda Pişirme, Mayalama, EcoDelta, Sous-Vide, Statik Kombi, Makarna Pastörizasyonu, Kurutma, Gıda Güvenliği Kontrolü ve Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü)
- Özel fonksiyonlar: MultiTimer fonksiyonu ile çoklu pişirme, Plan-n-Save ile kullanım maliyetlerini azaltma, Make-it-Mine ile kişiselleştirilebilin arayüzü, SkyHub ile kişiselleştirilebilin ana sayfa, MyPlanner planlayıcı, SkyDuo ile SkyLine ChillerS bağlantısı, kesintiyi önlemek için otomatik yedekleme modu
- HACCP verilerini, programlarını ve ayarlarını indirmek için USB girişи. Bağlantıya hazır
- 6 sensörlü çoklu iç sıcaklık probu
- LED aydınlatmalı çift cam kapı
- Tamamen paslanmaz çelik konstrüksiyon
- 65 mm araklı n.1 1/1 GN rafı servis arabası ile birlikte
- Ayarlanabilir dengeleme ayakları

Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensör; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buharı birlestirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük Isıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal. Buhar programı (100°C): deniz ürünlerini ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (101°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
 - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tempside termalizasyon için ideal),
 - Düşük Isıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yükseğe çıkarmak için),
 - Mayalama programı,
 - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
 - Sous-vide pişirme,
 - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
 - Makarnanın pastörizasyonu,
 - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
 - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
 - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- 1/1 GN n.1 tepsı rafı ile birlikte verilir, tepsı araları 63mm.
- Aynı anda 60 farklı pişirme programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçları sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- Ariza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 20 GN 1/1 tepsisi.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valf'i ile birlikte, kabinin özel tasarım sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstrüksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısnamasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hıyanet iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre püskürtme tabancası.
- Onaylı IPX5 püskürtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- Roll-in raf kullanılmadığında kapıdan buhar ve ısı yayılmasını önlemek için entegre kapı koruması.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliğini.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını grupplandırmamasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.



- SkyClean: Entegre buharjeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlatıcıdan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfağa yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- Sıfır Atık, şeflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.
Sıfır Atık:
son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt) gıdalara ikinci bir şans vermemeyi,
aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden leziz yemekler yapmayı,
 yiyeceklerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmemeyi
hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Mobil tepsisi arabası, 20xGN1/1, tepsisi PNC 922753
araları 63 mm, tekerlekli

Opsiyonel Aksesuarlar

- Kartuşlu su ölçerli filtre (yüksek buhar kullanımı) PNC 920003
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, PNC 922017 GN 1/1
- Bütün tavuk için bir çift izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 PNC 922036
- AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 1/1 PNC 922062
- Bütün tavuk için izgara (izgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086
- Dış yan sprey Ünitesi (dışarıya monte edilmesi gereklidir ve fırına monte edilecek desteği içerir) PNC 922171
- 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm PNC 922189
- 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm PNC 922190
- 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, PNC 922191 400x600x20mm
- Fırınlar için bir çift tepsisi PNC 922239
- AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık izgarası, 400x600mm PNC 922264
- Bütün tavuk için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Sous-vide pişirme için USB prob PNC 922281
- Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm PNC 922321
- Boyuna fırınlar için universal şısh kiti ve 4 uzun şısh PNC 922324
- Universal şısh kiti PNC 922326
- 4 uzun şısh PNC 922327
- Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti PNC 922338
- Çok amaçlı kanca PNC 922348
- Bütün ördek için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 PNC 922362
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü PNC 922365
- Deterjan tankı için tutucu, duvara monte PNC 922386



• USB tek noktalı prob	PNC 922390	<input type="checkbox"/>	• Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• Deterjan ve parlatici için dış bağlantı kiti	PNC 922618	<input type="checkbox"/>	• Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=60mm	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm	PNC 922651	<input type="checkbox"/>			
• Düz kurutma tepsisi, GN 1/1	PNC 922652	<input type="checkbox"/>			
• 20 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı	PNC 922659	<input type="checkbox"/>			
• Doğal gazdan LPG'ye dönüştürme kiti	PNC 922670	<input type="checkbox"/>			
• LPG'den doğal gaza dönüştürme kiti	PNC 922671	<input type="checkbox"/>			
• Gazlı fırınlar için baca kondenseri	PNC 922678	<input type="checkbox"/>			
• Tepsi raflı araba, 15 GN 1/1, tepsi aralari 84mm	PNC 922683	<input type="checkbox"/>			
• Fırını duvara sabitleme kiti	PNC 922687	<input type="checkbox"/>			
• 20 GN için 4 flanşlı ayak , 2", 150 mm	PNC 922707	<input type="checkbox"/>			
• Çapraz desenli izgara tepsisi	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Sivilar için prob tutucu	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• 20 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz	PNC 922730	<input type="checkbox"/>			
• 20 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz	PNC 922735	<input type="checkbox"/>			
• 20 GN fırın için araba kolu tutacağı (araba fırının içindeyken)	PNC 922743	<input type="checkbox"/>			
• Geleneksel statik pişirme için tepsı, H=100mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• Mobil tepsı arabası, 20xGN1/1, tepsi aralari 63 mm, tekerlekli	PNC 922753	<input type="checkbox"/>			
• Mobil tepsı arabası, 16xGN1/1, tepsi aralari 80 mm, tekerlekli	PNC 922754	<input type="checkbox"/>			
• 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikle 54 tabaklı banket arabası, tabak aralari 74mm	PNC 922756	<input type="checkbox"/>			
• 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi aralari 80mm (16 raylı)	PNC 922761	<input type="checkbox"/>			
• 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikle 45 tabaklı banket arabası, tabak aralari 90mm	PNC 922763	<input type="checkbox"/>			
• 20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş)	PNC 922769	<input type="checkbox"/>			
• AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti	PNC 922771	<input type="checkbox"/>			
• Su girişi basınç düşürücü	PNC 922773	<input type="checkbox"/>			
• Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>			
• Yapışmaz universal tava, GN 1/ 1, H=40mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>			
• Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>			
• Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>			
• Alüminyum izgara, GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>			
• 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsı, GN 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>			
• 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>			
• 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>			
• 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>			
• Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=20mm	PNC 925009	<input type="checkbox"/>			

Elektrik:

Default power corresponds to factory test conditions.
When supply voltage is declared as a range the test is performed at the average value. According to the country, the installed power may vary within the range.

Circuit breaker required**Voltaj:**

217784 (ECOG201T2G0)	220-240 V/1 ph/50 Hz
225764 (ECOG201T2G6)	220-230 V/1 ph/60 Hz

Elektrik gücü max:

1.8 kW

Elektrik gücü:

1.8 kW

Gaz:

Toplam termal yük:	184086 BTU (54 kW)
Gaz Gücü:	54 kW
Standart gaz dağılımı:	Doğal Gaz G20
ISO 7/1 gaz bağlantı çapı:	1" MNPT

Su:

Maksimum giriş suyu sıcaklığı:	30 °C
Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı:	3/4"
Basınç, bar min/max:	1-6 bar
Klorürler:	<17 ppm
İletkenlik:	>50 µS/cm
Drenaj "D":	50mm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Montaj:

Clearance:	Clearance: 5 cm rear and right hand sides.
Suggested clearance for service access:	50 cm left hand side.

Kapasite:

GN:	20 (GN 1/1)
Maksimum yükleme kapasitesi:	100 kg

Temel bilgiler:

Kapı menteşeleri:	Sağ taraf
Dış boyutlar, Genişlik:	911 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	864 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1794 mm
Dış boyutlar, Ağırlık:	291 kg
Net ağırlık:	291 kg
Ambalajlı ağırlık:	324 kg
Ambalajlı hacim:	1.83 m ³

Sertifikalar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---



SkyLine PremiumS
Doğal Gazlı Kombi Fırın 20GN1/1

Şirket önceden haber vermemesiz ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.16

