

## Vakum Paketleme Makineleri Set üstü vakum paketleme makinesi, inert gazlı, 20 m<sup>3</sup> + Printerli

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600049 (EVP45GNXT)

Set üstü vakum paketleme  
makinesi, inert gazlı, 20 m<sup>3</sup> +  
Printerli

### Özellikler

#### Sıra No.

AlSi 304 paslanmaz çelik konstruksiyon. Kubbeli saydam plexiglas kapak. Köşeleri yuvarlatılmış basınç kabini. Geliştirilmiş kontrol paneli, hafızaya alınabilen 10 program için parametreleri set edebilir ve teknik ve bakım işlemlerini ayarlayabilir. Likit kristal gösterge her program için paketleme prosesini gösterir. Paketleme programı basit bir biçimde vakum edilecek ürünün kategorisini ve alt kategorisini seçerek ayarlanabilir. İlave fonksiyonlar: Darbeli çalışma, dışardan vakum, soft air, kondisyon programı, oto-kapama ve kapama. "Soft-air" sistemi havanın kontrollü biçimde kabine alınmasını sağlar. Inert gaz girişi. Enjekte edilecek inert gaz miktarını ve tipini seçme ve etikete bu gaz karışımını print etme olanağı. Elektronik kontrol bordu, elektronik arızaları, yağ seviyesini ve vakum işlemindeki diğer hataları tespit eder. HACCP printeri vakum sertifikasyon etiketlerini basar. Vakum kabini sökmeden bakım işlemleri yapılabilir. Kondisyon programı, pompa tankındaki sıvı ve yağ kalıntılarının alınması için kullanılır. (Cihaz uzun süre kullanılmadığı takdirde tavsiye edilir.) Kapama çubuğunda aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemi. Dış konteynirlarda vakum paketleme için adaptör (Opsiyonel aksesuar.) Kapama bar uzunluğu: 450 mm

### Ana Özellikler

- Dijital kontrol panelindeki 10 programdan birini seçmek mümkündür; her bir ürün ve program için optimal vakum basıncı ve ısıl mühürleme süresi belirlenebilir--P1-P4'de 4 farklı ayarlanabilir seçenek vardır (vakum, extra-vakum, gaz ve mühürleme)-P5 ise "harici vakum" içindir ve havayı vakum ve extra-vakum modlarıyla almayı içerir-t1, t2, t3 ileri tip fonksiyonlardır: Marine amaçlı infüzyon çevrimi/gıda maddelerinin içine katkı, et yumuşatmak için kompres, likit ürünler içeren malzemeleri mühürleme süresi-Sr1, Sr2 özel programlardır: Pompayı temizleme koşulları ve test programı.
- Opsiyonel aksesuar olarak bir adaptörü bulunur; bu adaptörle harici bir kuvvet veya cihaz içinde vakum işlemi yapmak mümkündür. Bunun için harici konteynirin borusunu hava emiş valfine birleştirmek yeterlidir.
- Paket üzerinden vakum tarihi izlenebilir: HACCP printer, vakum sertifikasyon etiketleri basar; bu etiketler tek tek paketlerin üzerine yapıştırılır. Depolama işlemi daha kolay ve güvenilir hale gelir.
- 5 farklı dildeki gelişmiş, kullanıcı dostu kontrol paneli, 10 program için parametreleri ayarlar; teknik ve bakım işlemlerini programlar.
- LCD göstergesi her program için detaylı paketleme proses bilgisi sağlar.
- Vakum paketleme makinesi, paketleme programı ürün kategorisi ve alt-kategorisi seçildiğinde ürünü tavsiye edilen/set edilen değerlere göre otomatik olarak kapatır.
- Fasıllı çalıştırma fonksiyonu çevrimleri kolayca programlamak ve önceden set edilmiş fonksiyonları ve parametreleri seçmek için kullanılır.
- İlave ileri fonksiyonlar: Dışardan vakum, soft air, kondisyon programı, otomatik kapama programı ve mühürleme.
- Harici gaz karışımları mevcut olduğunda ideal bir sonuç elde etmek için enjekte edilen inert gaz karışımının (soy gaz) tip ve oranı (Örneğin GIDA MADDESİ 1-2-3) seçilebilir ve etiketin üzerine basılabilir.
- Göstergedeki check-up fonksiyonu, öncelikli olarak teknik bir arızanın olup olmadığını belirlemek amacıyla makineyi ön kontrolden geçirir.
- İnert gaz sistemine bağlanmak üzere önceden ayarlanmış ünite.
- "Soft air" cihazı kabine taze hava girişinin kontrolünü sağlar.

Onay: \_\_\_\_\_

**Konstruksiyon**

- Sıvı veya yağ artıkları pompa tankından CP-şartlandırma programı ile temizlenir (makine uzun süre kullanılmadığında bu temizlik programının uygulanması tavsiye edilir).
- Basit bakım operasyonları (yağ ve amortisör değişimi) kabini sökmeye gerek olmadan kolayca gerçekleştirilir.
- Tamamı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Ünitenin pleksicamdan kubbeli kapağı bulunur.
- Yuvarlatılmış köşeli basınç bölmesi.

**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Sıvı doldurmak için eğimli doldurma PNC 650010 □  
tablası - 20m<sup>3</sup>/h vakum makineleri

Ön

**Elektrik:**

Voltaj:	600049 (EVP45GNXT)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:		1.1 kW

**Temel bilgiler:**

Pompa:	20 m <sup>3</sup> /h
Dış boyutlar, Genişlik:	550 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	645 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	500 mm
Net ağırlık (kg):	87

Yan

EI = Elektrik bağlantısı

Other