

Bulaşık Yıkama Giyotin Tip Bulaşık Makineleri, 65 Basket/Saat

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



503026 (WTU40ADPD)

Çok amaçlı bulaşık makinesi,
65 Basket/Saat, drenaj
pompa, atmosferik boyler,
deterjan dispenseri, 1180
tabak/saat

Ana Özellikler

- Entegre atmosferik boyler, 50°C sıcaklıktaki giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- Tüm durulama çevrimi boyunca şebeke suyunun basınç ve sıcaklığından bağımsız olarak sabit 84°C sıcak su.
- Su giriş devresindeki yüksek randımanlı hava kapanı (A Sınıfı) ana şebekede basınç düşmesi halinde bulaşık makinesindeki kirli suyun şebekeye dönüşüne izin vermez.
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Çift basket suptu, pizza tabakları, tepsiler ve diğer kap kacak için 550x535 mm ebadında daha büyük bir basket veya tabak, bardak ve çatal kaşık için 500x500 mm ebadında standart basket alır.
- Makineyi açmadan hızlı ve kolay monte edilmesini sağlayan drenaj pompası.
- Otomatik arıza belirleme sistemi.
- Ön tarafından kolayca servis verilir.
- Yıkama/durulama kolları ve filitre kolayca sökülür.
- Tam otomatik kendi kendini temizleme programı makinenin içinde bakteri oluşumunu engeller.
- Harici deterjan tankına kolayca bağlanabilen deterjan dispenseri.
- Kullanımı kolay kontrol paneli: Yıkama ve durulama suyu sıcaklıkları için dijital gösterge.
- Otomatik boyler boşaltma fonksiyonu.
- 55/90/300 saniyelik programlar.
- Düşük ses seviyesi <65 dBA.

Konstruksiyon

- Açma-kapama işlemlerini kolaylaştıran karşı dengeli kapı.
- Parlatici dipenser pompası.
- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Yıkama/durulama kolları ve nozullar paslanmaz çeliktir.
- 304 AISI paslanmaz çelik ön ve yan paneller, yıkama tankı ve filitre.
- Çift cidarlı konstruksiyon.
- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Yuvarlatılmış köşeli çift yıkama tankı kolayca temizlenebilir.
- Yıkama bölümünde hiç boru bulunmaz.

Sürdürülebilirlik

- En üst kalite malzemeden üretilmiştir.
- HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetim aygıtı için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.



Onay: _____


Dahil Aksesuarlar

- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002
- 1 Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için PNC 867045


Opsiyonel Aksesuarlar

- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- Parsiyel demineralizasyon için filitre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filitresi PNC 864388 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐
- Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için PNC 867045 ☐
- Tel basket, mutfak malzemeleri için (550x535 mm) PNC 867046 ☐

Ön




Yan



- D = Drenaj
- EI = Elektrik bağlantısı
- EO = Elektrik çıkışı
- HWI = Sıcak Su Girişi
- XD = Deterjan bağlantısı
- XR = Parlatıcı bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Toplam Watt:	12.1 kW
Yıkama pompasının gücü:	0.8 kW

Su:

Yıkama çevriminde elektrikli ısıtıcılar:	3 kW
Sıcak durulama çevrim süresi (saniye):	16
Sıcak durulama çevriminde su tüketimi (lt):	3.8
Giriş suyu sıcaklığı:	50 °C
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	42
Boiler Kapasitesi (lt):	12

Temel bilgiler:

Yıkama devresi sıcaklığı:	55-65 °C
Sıcak durulama çevriminde suyun derecesi:	84 °C
Çevrim süresi (saniye):	55/90/300 / / /
Hücre boyutları-genişlik:	554 mm
Hücre boyutları-derinlik:	570 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	450 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	642 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	723 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1477 mm
Net ağırlık:	97 kg
Ambalajlı ağırlık:	105 kg
Ambalaj yüksekliği:	1700 mm
Ambalaj genişliği:	760 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	1.06 m³
Tabak kapasitesi:	1170/saat
Sepet kapasitesi:	6576684