



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
thermaline 90 - 4 Zonlu Endüksiyon
Ocak, setüstü, 2 tarafta çalışmaya
uygun

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



589030 (MCIDACJOAO)

Setüstü endüksiyon ocak, 4
zonlu, iki taraflı operasyon -
1000X900X250H-TL90

Özellikler

Sıra No.

DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst kısım ile tasarlanmış ünite. Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, paslanmaz çelik iç kasa. 1.4301 (AISI 304 çelik) malzemeden 2 mm üst kapak. Kolayca temizlenebilir düz yüzey yapısı. THERMODUL bağlantı sistemi, ünitelerin ek yeri olmadan birbirine bağlandığı bir çalışma yüzeyi sunar ve bu sayede kirin ünitenin iç kısmına geçmesini önler. Her tarafına rahatlıkla erişilebilen pürüzsüz cam seramiği yüzey hızlı ve kolay temizlik imkanı sunar. Tam güce kısa sürede ulaşan 9 güç modu, mutfağa çok düşük düzeyde ısı yayar. Aşırı ısınma koruma mekanizması, aşırı ısınma durumunda güç akışını keser. Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler, kullanımı ve temizliği daha kolay hale getirir.

Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

Konfigürasyon: İki taraftan çalışmaya izin veren, sıçrama önleyici üst tablalı ocak. Alt dolabın fabrika tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen uygun alt dolabı ekleyiniz.

Ana Özellikler

- Aşırı ısınma koruma mekanizması: bir sıcaklık sensörü yardımıyla, aşırı ısınma durumunda güç akışı kesilir.
- Tencereler kaldırmaya gerek olmadan bir zondan diğerine taşınabilir.
- Düz cam-seramik yüzey kolayca temizlenir; maksimum hijyen sağlar.
- Tüm ana bileşenlere ön taraftan kolayca ulaşılır.
- THERMODUL bağlantı sistemi üniteleri birbirine birleştirerek kaynaklı düz bir üst tabla yaratır; böylece cihazların yaşamsal bileşenlerine sıvı akması veya kir girmesi engellenir ve ünitelerin yenileriyle değiştirilmesi ya da bakımları sırasında kolayca yerlerinden çıkarılmasına imkan verir.
- Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler ile daha kolay kullanım ve temizlik imkanı. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı, sıvıların ve kirlerin cihazın önemli parçalarına sızmasını önler.
- Isıya ve kimyasallara karşı dayanıklı temperli camdan üretilmiş dijital ekran sıcaklıkların ve güç ayarlarının görüntülenmesine olanak tanır. Ekranda ayrıca cihazın ve ocağın ısıtma fonksiyonlarının çalışır durumda olup olmadığı da gösterilir.
- 9 Güç modu.
- Tam güce anında ulaşma imkanı.
- Mutfağa düşük seviyede ısı yayılımı.

Konstrüksiyon

- Her zon için ayrı kontrol ışığı.
- 1.4301 (AISI 304) malzemeden 2 mm üst tabla.
- Her tarafına rahatlıkla erişilebilen, kolayca temizleme imkanı tanıyan düz yüzey yapısı.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5
- Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, 1.4301 (AISI 304 paslanmaz çelik) malzemeden iç kasa.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ile tasarlanmış ünite.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ve 70 mm gömülü taban ile tasarlanmış ünite.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Opsiyonel Aksesuarlar

• Enfraruj ve endüksiyon ocaklar için spatula	PNC 910601	☐
• Bağlantı rayı, 900mm	PNC 912502	☐
• Korkuluk (Tabak Rafı), 1000x130 mm	PNC 912528	☐
• Korkuluk (Tabak Rafı), 1000x200 mm	PNC 912558	☐
• Katlanabilir raf, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Katlanabilir raf, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Sabit yan raf, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Sabit yan raf, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Sabit yan raf, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Bağlantı ray kiti, sağ - 900 mm	PNC 912975	☐
• Bağlantı ray kiti, sol - 900 mm	PNC 912976	☐
• Başlardaki sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sol - 900 mm	PNC 913111	☐
• Başlardaki sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sağ - 900 mm	PNC 913112	☐
• Başlardaki sabit üniteler için ray kiti-12mm, sol - 900 mm	PNC 913202	☐
• Başlardaki sabit üniteler için ray kiti-12mm, sağ - 900 mm	PNC 913203	☐
• Filtre W=1000mm	PNC 913666	☐

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

**Elektrik:**

Voltaj:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	20 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	1000 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	94 kg
Konfigurasyon:	Two-Side Operated;Top
Ön Pleytlerin Gücü:	5 - 5 kW
Arka pleytlerin gücü:	5 - 5 kW
Ön pleytlerin ebadı:	320x330 320x330
Arka pleytlerin ebadı:	320x330 320x330
Setüstü endüksiyon ocak ebadı (genişlik):	1000 mm
Setüstü endüksiyon ocak ebadı (derinlik):	900 mm

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	30 Amps
----------------	---------