

## Accessoires

### SkyLine versterkt beladingrek 10x 1/1 GN, voor oven en blastchiller 101

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**922694 (RETRI011)**

BELADINGREK voor 10x 1/1-40 Gastronorm, 64 mm geleiderafstand, versterkt, voor SkyLine oven en blastchiller

## Omschrijving

### Product Nr.

SkyLine beladingrek voor bereiding in de oven, afkoelen in de blastchiller en opslag in de inrij koelkast en vervolgens weer regenereren in de oven, zonder overplaatsen van de gastronorm bakken.

Capaciteit van 10 stuks 1/1-40 GN bakken, geleiderafstand van 64 mm, voor de SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller-freezer 50-50 kg.

Beladingrek vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Opgebouwd uit een frame met U-vormige anti-kantel geleiders. Versterkte uitvoering met extra diagonaal verbindingen. Scharnierbare blokkeer inrichting voor de GN bakken tijdens transport. Verrijdbaar door middel van 4 roestvrijstalen wielen.

In combinatie met het beladingrek zijn een bodemrail (922610 in de oven, 880564 in de blastchiller) en een beladingwagen (922626) noodzakelijk.

## Uitvoering

- Multi functioneel, het beladingrek is inrijdbaar voor:
  - \* SkyLine combi steamer 101
  - \* SkyLine combi oven 101
  - \* SkyChill blastchiller-freezer 50-50 kg
- Transport van het beladingrek is in combinatie met beladingwagen 922626.
- Een bodemrail in de oven of blastchiller is noodzakelijk.
- Perfect voor bereiding van vette producten, zoals gegrilde kippen, een vetvangschaal 922329 of 922321 wordt hierbij aanbevolen.
- In combinatie met een vetvangschaal worden alle afdruipe vetten verzameld, voor een veiliger en schoner transport, belading en ontlading van de oven of blastchiller.

## Constructie

- Degelijke uitvoering, vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Opgebouwd uit een frame met extra diagonaal verbinden.
- U-vormige anti-kantel geleiders.
- Scharnierbare blokkeer inrichting voor de gastronorm bakken tijdens het transport.
- Verrijdbaar door middel van vier roestvrijstalen wielen.

## Goedkeuring

**Capaciteit**

1/1-40 Gastronorm	10 containers
1/1-65 Gastronorm	5 containers

**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte	391 mm
Externe afmetingen, breedte	508 mm
Externe afmetingen, hoogte	727 mm
Geleider afstand	64 mm
Gewicht, netto	8 kg