

Werktafels

Aluminium-kunststof stelling voor koel-vriescel 6700 liter, U-opstelling

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



137092 (CRS1620)

Stelling combinatie voor U-opstelling, aluminium met 4 kunststof legroosters

Omschrijving

Product Nr.

Aluminium stelling in U-opstelling voor plaatsing in een koel- of vriescel van 6700 liter met binnenmaten 1630x2030 mm.

De set omvat 5 staandersets, 8 hoekverbindingssklemmen en 4 etages kunststof legroosters, in delen uitneembaar. De maximale draagkracht is 2300 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. Staandersets en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd (20 micron) aluminium. De staandersets van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. Aluminium hoekverbindingssklemmen voor het ophangen van de schappen aan de stelling voor lijnopstelling. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. In plaats van de roosters kunnen ook 1/1 - 1/2 - 1/3 GN bakken geplaatst worden (standaard niet meegeleverd). NF en NSF hygiëne keurmerk.


Uitvoering

- Het model voldoet aan de internationale normen voor reiniging en hygiëne.
- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de staanders.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

Constructie

- Staanders en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.
- De hoekstelling moet aan de lijnstelling worden bevestigd met de meegeleverde hoekverbindingssklemmen en kan op een willekeurige plek aan de lange zijde van de lijnstelling geplaatst worden.
- De stelling is uitgevoerd met vier etages. Optioneel zijn extra legroosters leverbaar.

Goedkeuring



Algemene gegevens

Uitwendige afmetingen,
lengte

137092 (CRS1620) 1516-1905-772 mm

Externe afmetingen, breedte 373 mm

Externe afmetingen, hoogte 1550 mm

Maximaal belading gewicht 2300 kg

Gewicht, netto 59 kg

Aantal standersets 5