

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Pastakoker 20 liter, opstaande rand, draaideur, h 700

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588206 (MAKCEBDDAO)

PASTAKOKER 20 liter,
elektrisch, bovenblad met
opstaande achterrاند,
onderbouw met draaideur, h
700 mm

Omschrijving

Product Nr.

Elektrische pastakoker met een kookbassin van 18 - 20 liter, 250x400x330 mm, voor het koken van pasta, rijst, aardappelen en groenten. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند. Het kookbassin van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI316L is naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken en een overloop met afvoer. Rondom het kookbassin is een afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de bak. De verwarmingselementen zijn onzichtbaar onder de bodem van het kookbassin geplaatst. Keuze uit thermostatische temperatuur regeling van 40 - 90°C, of vermogens instelling met 4 standen tot 100°C. Elektronische sensor voor nauwkeurige temperatuur regeling. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Oververhitting beveiliging en droogkook beveiliging. Snelle, langzame of continue watervulling via een waterinloop. Automatische water niveauregeling. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Onderbouw met aftapkraan en dubbelwandige draaideur, de bodemplaat is uitgevoerd met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht. Standaard worden geen kookmanden of een deksel meegeleverd, deze zijn optioneel leverbaar.

Goedkeuring: _____


Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Continu bijvulling van het waterniveau.
- Automatische uitschakeling bij lage waterstand zodat oververhitting voorkomen wordt.
- Naast het koken van pasta, kan het apparaat tevens worden gebruikt voor alle soorten noedels, rijst, aardappelen en groente.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Makkelijk schoon te maken bassin met afgeronde hoeken.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.
- De bak is uitgevoerd met een rondom lopende opstaande rand zodat er geen vervuild water in kan lopen.
- Drie beveiligingen beschermen tegen te hoge temperatuur en kunnen handmatig gereset worden zonder noodzakelijk gereedschap.
- Automatische watervulling met twee snelheden, gereguleerd door een water niveau sensor met maximaal of minimaal niveau.
- De watertemperatuur wordt geregeld door een elektronische sensor en kan ingesteld worden op temperatuur of vermogensniveau.
- Mogelijkheid van voedsel regeneratie dankzij de elektronische temperatuur regeling.


Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het waterbassin van roestvrijstaal AISI316L (1.4435) is naadloos ingelast in het bovenblad.
- [NOT TRANSLATED]

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting
 EQ = Equipotentiaal schroef
 WI = Water invoer

Boven aanzicht


Elektra
Voltage

588206 (MAKCEBDDAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Amperage

8.7 A

Aangesloten vermogen

6 kW

Water
Koud water aansluiting

3/4"

Afvoer aansluiting

1"

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte 250 mm

Effectieve bak afmetingen, hoogte 330 mm

Effectieve bak afmetingen, breedte 400 mm

Bak capaciteit 18 lt MIN; 20 lt MAX

Thermostaat instelling 40 °C MIN; 90 °C MAX

Externe afmetingen, lengte 400 mm

Externe afmetingen, breedte 800 mm

Externe afmetingen, hoogte 700 mm

Gewicht, netto 63 kg

Waterdichtheid index IPX5

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912497	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913204	<input type="checkbox"/>
• HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front	PNC 912522	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913205	<input type="checkbox"/>
• PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front	PNC 912552	<input type="checkbox"/>	• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912577	<input type="checkbox"/>	• INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913230	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912578	<input type="checkbox"/>	• ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913244	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles	PNC 912583	<input type="checkbox"/>	• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913263	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles	PNC 912584	<input type="checkbox"/>	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913265	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles	PNC 912585	<input type="checkbox"/>	• FILTER 400 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913663	<input type="checkbox"/>
• FRONTPLINT 400x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912630	<input type="checkbox"/>	• VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 mm	PNC 913668	<input type="checkbox"/>
• SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912658	<input type="checkbox"/>	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913684	<input type="checkbox"/>
• SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x200 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912661	<input type="checkbox"/>			
• RVS SOKKEL 400x750x200 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling	PNC 912840	<input type="checkbox"/>			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), met opstaande rand	PNC 912977	<input type="checkbox"/>			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), met opstaande rand	PNC 912978	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 700 mm, eilandopstelling	PNC 913009	<input type="checkbox"/>			
• KOOKMAND 1/1 voor 20 liter pastakoker	PNC 913036	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913093	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913097	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913113	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913114	<input type="checkbox"/>			
• 2 KOOKMANDEN 1/2, ACHTER ELKAAR voor 20 liter pastakoker	PNC 913135	<input type="checkbox"/>			
• 4 KOOKMANDEN 1/4 voor 20 liter pastakoker. Bodemrek 913138 is noodzakelijk voor plaatsing van deze set	PNC 913136	<input type="checkbox"/>			
• 2 KOOKMANDEN 1/2, NAAST ELKAAR voor 20 liter pastakoker	PNC 913137	<input type="checkbox"/>			
• BODEMREK voor plaatsing van 1/4 kookmanden 913136, voor 20 liter pastakoker	PNC 913138	<input type="checkbox"/>			
• DEKSEL voor 20 liter pastakoker	PNC 913148	<input type="checkbox"/>			