

**Sokkoló hűtők-fagyasztók -
keresztálcás**
**Sokkoló hűtő-fagyasztó- 40kg 10GN 1/1
(R290)**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



725522 (ECBCFA040SE)

Sokkoló fagyasztó,
keresztálcás, 40kg/25kg
kompatibilis 10x1/1 GN
keresztálcás sütővel - R290

Rövid leírás

Termék szám

Sokkoló hűtő/fagyasztó digitális kijelzővel (hőmérséklet, idő). 10 GN 1/1 vagy 600x400 mm tálcákhoz (h = 65 mm). Kapacitás: hűtés 40 kg; fagyasztás 25 kg. A maghőmérő behelyezésének automatikus érzékelése. Automatikus és manuális leolvasztás. A sokkolóhűtés hátralévő valós idejének felbecslése (A.R.T.E.). Turbo hűtési funkció. Kiolvasztó funkció. HACCP és szerviz hibajelzések adattárolással. Konnektivitásra előkészítve. Működési hőmérséklet: +10/-36°C. Egyszenzoros maghőmérő. AISI 304 rozsdamentes acélból készült fő alkatrészek. Lekerekített belső sarkok és leürítés. Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel. Max. környezeti hőmérséklet: +40°C. Ciklopentán szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes). R290 hűtőközeg (HCFC és CFC mentes). Beépített hűtőegység.

Fő jellemzők

- Sokkoló hűtési ciklus : 40 kg 90°C-ról 3°C-ra 90 percen belül.
- Fagyasztási ciklus 25 kg 90°C-ról -36°C.-ra.
- +3 °C-on tartás hűtés esetén vagy -20 °C-on tartás fagyasztás esetén, automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, hogy energiát takarítson meg és fenntartsa a célhőmérsékletet (kézi aktiválás is lehetséges).
- Hűtési ciklus automatikus előre beállított ciklusokkal:
 - Lágy hűtés (levegő hőmérséklete 0°C), ideális a kényes élelmiszerek és kis adagok számára.
 - Erőteljes hűtés (levegő hőmérséklete -12°C), ideális szilárd élelmiszerekhez és egész darabokhoz.
- Fagyasztási ciklus automatikus előre beállított ciklusokkal (levegő hőmérséklete -36°C), ideális mindenféle élelmiszerhez (nyers, félig vagy teljesen megfőzött).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Kiolvasztási ciklus (levegő hőmérséklete 7°C), ideális az élelmiszerek ellenőrzött és biztonságos környezetben történő felolvasztásához.
- Többcélú belső szerkezet kialakítás, amely alkalmas gasztronorm vagy pékségi tálcákhoz, illetve fagyalt tégelyekhez.
- Lehetőség a kamrahőmérséklet módosítására a turbo hűtési és kiolvasztási ciklusokban.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Egy érzékelős maghőmérő standard tartozékként.
- Fedélzeti HACCP ellenőrzési lehetőség.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Automatikus és manuális leolvasztás
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukció

- IP21 védetség.
- Nincs szükség vízcsatlakozásra.
- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférti az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- A szennyvíz bevezethető a leürítő csőbe, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edényben is gyűjthető.
- Beépített hűtőegység.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.
- Automatikusan fűtött ajtókeret.
- Az ajtó a helyszínen megfordítható.
- Ajtó távtartó az ajtó nyitvatartása érdekében a rossz szagok keletkezésének elkerüléséhez.

Jóváhagyás



Felhasználói interfész és adatkezelés

- A kezelői felület két nagy kijelzője mutatja az időt, maghőmérsékletet, a ciklus visszaszámlálást, hibajelzéseket, szerviz információkat.
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).

Fenntarthatóság

- Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, 60 mm vastagságú, HCFC mentes.




Szállított tartozékok

- 1 1 ponton mérő maghőmérő PNC 880213
gyorshűtő-fagyasztóhoz


Opcionális tartozékok

- Állvány 10 GN 1/1 tálcátartó kerethez 28 kg-os gyorsűtő/fagyasztóhoz PNC 881518 ☐
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN 1/1 elektromos sütőhöz PNC 922115 ☐
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 gázüzemű sütőhöz PNC 922116 ☐
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 elektromos sütőhöz PNC 922121 ☐
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 gázüzemű sütőhöz PNC 922122 ☐
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
- Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922130 ☐
- Egységcsomag bekocsizható regállá alakításhoz (10GN 1/1) PNC 922201 ☐

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet


Elektromos

 Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 3.4 kW

Installáció:

 Rés: 5 cm oldalt és hátul
 Kérjük, olvassa át és tartsa be a használati utasításban leírt installációs utasításokat.

Kapacitás:

 Rácsok száma/típusa: 10 (GN 1/1; 600x400)
 Medencék száma és típusa: 10 (360x250x80h)

Technikai információ:

 Külső méretek, szélesség: 762 mm
 Külső méretek, mélység: 760 mm
 Külső méretek, magasság: 1644 mm
 Nettó súly: 140 kg
 Szállítási súly: 162 kg
 Szállítási térfogat: 1.31 m³
Hűtési adat

 Hűtési teljesítmény az elpárolgatási hőmérsékletnél: -10 °C
 Működési hőmérséklet, min.: -36 °C
 Működési hőmérséklet, max.: 90 °C
 Kondenzátor hűtési módja: levegő

Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)

A teszt egy tesztszobában készült, 30°C-os környezeti hőmérsékletnél. A készülék teljesen meg volt pakolva 40 mm mély tálcákkal, amelyekben burgonyapüré volt egyenletes eloszlátva 35 mm magasságig. A kezdő hőmérséklet 65° és 80°C között volt, +10°C/-18°C-ra kellett lehűteni/fagyasztani, 120/270 perc alatt.

Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C): 84 min

Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C): 40 kg

Fagyasztási ciklus idő (+65°C to -18°C): 236 min

Teljes kapacitás (fagyasztás): 25 kg

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

 Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Hűtési teljesítmény: 4837 W
 Hűtőközeg súly: 140 g
 Energia fogyasztás, ciklus (hűtés): 0.0737 kWh/kg
 Energia fogyasztás, ciklus (fagyasztás): 0.2553 kWh/kg