Lavaggio Stoviglie Lavatazzine/bicchieri,serie S,parete doppia,dosatore brillantante,risciacquo freddo,3 cicli,30c/h

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

402215 (ESIC)	Lavatazzine/bicchieri, serie S, parete doppia, dosatore brillantante, controllo elettronico, risciacquo freddo, 3 cicli, 30 cesti/ora

Descrizione

Articolo N°

Compatibile con cesti di dimensioni da 400x400mm. Tre cicli di lavaggio: 120/300/120 secondi. Terzo risciacquo a freddo. Prestazioni di lavaggio assicurate dalla potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio/risciacquo rotanti superiori e inferiori. Temperatura e pressione di risciacquo garantite dal boiler a pressione incorporato. Porta a doppia parete controbilanciata. Struttura a doppia parete. Vasca stampata con angoli arrotondati. Pannello frontale, struttura, vasca di lavaggio, filtro vasca, bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304. Pannello di controllo elettronico con display temperatura. Dosatore brillantante. Capacità oraria: 30 cesti/ora.

Caratteristiche e benefici

- Il distributore del brillantante funzionando in automatico per tutto il ciclo, garantisce un risultato perfetto, riducendo al minimo le esigenze di assistenza e manutenzione.
- Basso livello di rumorosità.
- Boiler a pressione dimensionato per garantire la temperatura minima di risciacquo di 82°C. In AISI 304L per garantire massima resistenza alla corrosione.
- Capacità massima di lavaggio 30 cesti/ora.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Sistema di lavaggio a doppi bracci rotanti (superiore e inferiore). La pompa di lavaggio ad alta potenza e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.
- Facilità di accesso ai principali componenti interni dal pannello frontale.
- Pompa di risciacquo potenziata disponibile come accessorio.
- La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Programma extra per il risciacquo a freddo dei bicchieri della birra e del vino previa sanitizzazione, per un utilizzo immediato.
- Nuovo pannello di controllo elettronico per una facile configurazione dei parametri di funzionamento e di auto-diagnosi.
- 3 cicli da 120/300/120 secondi. Il terzo ciclo include un risciacquo a freddo.

Approvazione:

Costruzione

- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Dotata di dosatore brillantante.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Doppia parete in acciaio inox di alta qualità, a garanzia di lunga durata e riduzione della rumorosità.
- I componenti interni (bracci e filtri) sono facilmente estraibili.
- L'ampia superficie di filtraggio consente di mantenere l'acqua di lavaggio pulita per lungo tempo e di ottenere risultati di lavaggio perfetti.
- La vasca stampata con angoli arrotondati e le guide per cesto stampate, evitano le infiltrazioni di sporco all'interno della camera di lavaggio e assicurano un drenaggio veloce.
- Tutti i componenti sono in acciaio inox AISI 304: pannello frontale, filtro vasca, telaio portante, bracci di lavaggio e risciacquo, filtro vasca, vasca di lavaggio.

Sostenibilità

- La costruzione della porta a doppia parete mantiene il calore all'interno della vasca per diminuire il consumo energetico ed il rumore. Il meccanismo controbilanciato minimizza l'impatto di apertura e chiusura della porta.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori inclusi

- 1 x Filtro vasca in acciaio inox per lavabicchieri — PNC 864003
- 1 x Cesto quadro per bicchieri - 400x400x150 mm — PNC 864470

Accessori opzionali

- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri — PNC 860412 ❑
- Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a capottina — PNC 860430 ❑
- Filtro per demineralizzazione parziale — PNC 864017 ❑
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua — PNC 864050 ❑
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) — PNC 864051 ❑
- Contenitore per posate giallo — PNC 864242 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale — PNC 864367 ❑
- Kit riduzione pressione per lavatazzine/bicchieri — PNC 864461 ❑
- Kit pompa di scarico (per versioni elettroniche) — PNC 864465 ❑
- Kit dosatore detergente (per versioni elettroniche) — PNC 864469 ❑
- Set 4 contenitori in plastica per posate — PNC 865574 ❑
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri — PNC 867016 ❑
- Cesto per bicchieri - 395x395x115 mm — PNC 867033 ❑
- Inserto per 12 piattini - 290x90x75 mm — PNC 867048 ❑
- Cesto per 16/8 piatti diametro 190/240 mm — PNC 867052 ❑
- Cesto per bicchieri - 395x395x100 mm — PNC 867053 ❑
- Cesto per bicchieri - 395x395x200 mm — PNC 867054 ❑
- Cesto per bicchieri con inserto piattini/posate — PNC 867055 ❑
- Cesto per bicchieri con fondo inclinato — PNC 867056 ❑
- Kit cesto tondo con telaio quadro — PNC 867057 ❑
- Inserto per bicchieri "flute" — PNC 867058 ❑
- Inserto per 14 piattini — PNC 867060 ❑
- Inserto inclinato per tazze — PNC 867061 ❑
- Inserto per 7 piatti per diametro 240 mm — PNC 867062 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Fronte



Lato



CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
WI = Ingresso acqua
XR = Collegamento brillantante

Alto



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione:	200-240 V/1 ph/50 Hz
Potenza standard installata:	3.3 kW
Elementi riscaldanti boiler:	3 kW
Elementi riscaldanti vasca:	0,8 kW
Potenza pompa di lavaggio	0.3 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	1.8-3 bar
Temperatura acqua di alimentazione:**	10-55 °C
Dimensioni tubo di scarico:	22mm
Capacità vasca (lt):	6
Consumo acqua per ciclo (litri):	0 / 2.3
Capacità boiler (lt):	5
Dimensioni tubatura ingresso acqua:	G 3/4"

Informazioni chiave

Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Dimensioni cella - larghezza	400 mm
Dimensioni cella - profondità	400 mm
Dimensioni cella - altezza	290 mm
Temperatura di risciacquo (MIN):	80-90 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	460 mm
Dimensioni esterne, profondità:	565 mm
Dimensioni esterne, altezza:	715 mm
Peso netto:	37 kg
Peso imballo:	42 kg
Altezza imballo:	860 mm
Larghezza imballo:	640 mm
Profondità imballo:	520 mm
Volume imballo:	0.29 m^3
[NOT TRANSLATED]	30
[NOT TRANSLATED]	0
[NOT TRANSLATED]	120/300/120

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	61 dBA

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso