



728975 (BPLEF3NN)

Tavolo freezer, per teglie
400x600 mm, 3
porte, -10-24°C, AISI 304,
senza top (Gas refrigerante
R290)

Descrizione

Articolo N° _____

Porte interne ed esterne, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304. Senza top. Tre porte reversibili. Accesso frontale per una facile manutenzione.

Uniformità di temperatura garantita dalla posizione dell'evaporatore e dal disegno della ventilazione interna. Sbrinamento completamente automatico. Regolazione temperatura da -10 a -24°C.

Dotazione di serie: 9 coppie di guide per alloggiare teglie 600x400mm

Caratteristiche e benefici

- Adatto per utilizzo a temperatura ambiente di 40°C (classe climatica 5).
- Sbrinamento completamente automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento per mezzo di gas caldo.
- Pannello di controllo elettronico e display digitale.
- Accesso dal fronte per una facile manutenzione
- Guide interne estraibili senza l'uso di attrezzi per agevolare le operazioni di pulizia.

Costruzione

- Uniformità di temperatura grazie alla posizione dell'evaporatore e alla progettazione del sistema di ventilazione interna.
- Pannelli interni ed esterni, incluso retro, in acciaio inox AISI 304
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Porte autochiudenti.
- [NOT TRANSLATED]

Sostenibilità



- Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minor impatto ambientale (GWP=3). Isolamento privo di CFC e HCFC.
- Spessore di isolamento di 60 mm per ridurre al minimo il consumo energetico.
- La guarnizione della porta è magnetica e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia. E' rimovibile per un'accurata pulizia.

Accessori inclusi


- 9 x Coppia guide 400x600 PNC 880673 mm per tavolo pasticceria

Accessori opzionali


- Griglia 400x600 mm in acciaio inox per tavolo pasticceria PNC 728876 ☐
- Coppia guide 400x600 mm PNC 880-673 ☐

Approvazione: _____

Fronte




Lato



EI = Connessione elettrica

Altre



Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz
 Potenza installata max: 0.41 kW

Informazioni chiave



Capacità netta: 360 lt
 Numero porte: 3
 Cardini porte:
 Dimensioni esterne,
 larghezza: 2006 mm
 Dimensioni esterne,
 profondità: 790 mm
 Dimensioni esterne,
 profondità con porte
 aperte: 1280 mm
 Dimensioni esterne,
 altezza: 800 mm
 Materiale esterno: Acciaio inox AISI 304
 Scotch Brite
 Materiale interno: AISI 304
 Materiale pannelli laterali
 interni: AISI 304
 Capacità lorda: 545 lt
 Modello EU Regulation
 (2015/1094): tavoli freezer

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:
 Potenza refrigerante alla
 temperatura di
 evaporazione: -30 °C
 Temperatura minima di
 funzionamento: -24 °C
 Temperatura massima di
 funzionamento: -10 °C

Sostenibilità

Tipo di refrigerante: R290
 Indice GPW: 3
 Classe energetica (in
 riferimento al Regolamento
 UE 2015/1094): G
 Consumi energetici annuali
 e giornalieri (in riferimento
 al Regolamento: 2804kWh/anno -
 7.68kWh/24h
 Condizioni ambientali (in
 riferimento al Regolamento
 UE 2015/1094): Heavy Duty (cl.5)
 Indice EEI (in riferimento al
 Regolamento UE
 2015/1094): 63



Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell' UE.