

**Trattamento acqua  
Addolcitore acqua esterno  
manuale 12 litri**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



860412 (WTAC20)

Addolcitore acqua esterno  
manuale 12 litri

### Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:  
30°F (16,5°d) - 1500lt  
40°F (22°d) - 1350 lt  
60°F (33°d) - 1050 lt  
80°F (44°d) - 750lt

### Costruzione

- Portata 1000 l/h.
- Incluso cilindro da 12 litri in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne,  
larghezza:

860412 (WTAC20) 190 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

190 mm

Dimensioni esterne, altezza: 515 mm

Peso netto: 19 kg

Altezza imballo: 23 5/8" (600 mm)

Dimensioni imballo (LxPxH): 190x190x510 mm