

Modular Cooking Range Line 900XP HP Elfritös 23 l med V- formad bassäng. Programmerbar

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**391387 (E9KKIOBAMCG)**

HP Elfritös 23 l med V-formad bassäng. 430 V. Dolda värmeelement. El. kontroll. Programmerbar. Oljecirkulationspump. Predisponerad för avancerat filtreringssystem. Lev. med 2 fritöskorgar.

391340 (E9KKIDBAMCG)

HP Elfritös 23 l med V-formad bassäng. 400 V. Dolda värmeelement. El. kontroll. Programmerbar. Oljecirkulationspump. Lev. med 2 fritöskorgar.

Kort specifikation

Pos.

Fritös, el (400 mm) golvmodell, element (18kW) fästa på utsidan av den v-formade bassängen (23L). Utrustad med en elektronisk kontrollpanel och integrerat oljefiltreringssystem. Funktion för att på ett säkert sätt smälta matfett. Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjddled justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Externa infraröda värmeelement med innovativa deflektorer applicerade på brunnen för att underlätta rengöringen av den inre brunnen och säker drift.
- Inbyggt smart elektroniskt kontrollsystem som övervakar temperaturen under stekningen för att garantera säkerheten för processen.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Integrerat oljefiltersystem med specifik pump för oljecirkulation.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Enheten är förbered för AVANCERAT FILTRERING SYSTEM med pappersfilter för att avlägsna de minsta livsmedelsresterna och förlänga oljelivslängden.
- Enhet utrustad med elektronisk kontrollpanel.
- Kontrollpanelens speciella konstruktion ger bättre garanti mot oljefiltrering.
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 190 °C.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



Medföljande tillbehör

- 1 av Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. PNC 200086
Avlägsnar fettpartiklar och matrester.
- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil PNC 927223
och 18/23lt fritöser

Övriga Tillbehör

- Kit för avancerat filtreringssystem för 23 l fritös . Filterar bort även de minsta matresterna samtidigt som oljans hållbarhet förlängs - 900XP (endast för 391340) PNC 200084
- Förpackning med 100 pappersfilter för avancerat filtreringssystem för 23lt fritöser med oljepump och OptiOil fritöser (endast för 391340) PNC 200085
- Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. Avlägsnar fettpartiklar och matrester. (endast för 391340) PNC 200086
- Kit för förlängning av oljepumpsavlopp för 23lt fritöser med oljepump och OptiOil fritöser (endast för 391340) PNC 200087
- Tätningssats (endast för 391340) PNC 206086
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms (endast för 391340) PNC 206135
- Fotsats (endast för 391340) PNC 206136
- Sidsockelplåtar, rostfria, 2 st (endast för 391340) PNC 206180
- Lock till 23 l fritös (endast för 391340) PNC 206201
- Frontsockel för fritös 23 l (endast för 391340) PNC 206203
- Förlängning av oljeavlopp (endast för 391340) PNC 206209
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul (endast för 391340) PNC 206372
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm (endast för 391340) PNC 216134
- Uppsamlingskorg för 23 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester - 900XP (endast för 391340) PNC 921023
- 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser (endast för 391340) PNC 927223
- 1 fullstor korg för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser (endast för 391340) PNC 927226
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L fritös (endast för 391340) PNC 927227
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. Vid dolda element och mjölade produkter (endast för 391340) PNC 960645

Elektricitet**Spänning:**

391387 (E9KKIOBAMCG) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz
391340 (E9KKIDBAMCG) 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Total watt:

391387 (E9KKIOBAMCG) 17.2 kW
391340 (E9KKIDBAMCG) 18 kW

Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsspalt på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 340 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 575 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup): 400 mm

Brunnkapacitet: 21 lt MIN; 23 lt MAX

Prestanda*:

391387 (E9KKIOBAMCG) 35.5 kg/h

391340 (E9KKIDBAMCG) 37.6 kg/h

Termostat intervall: 110 °C MIN; 190 °C MAX

Nettovikt: 86 kg

Fraktvikt:

391387 (E9KKIOBAMCG) 100 kg

391340 (E9KKIDBAMCG) 93 kg

Frakthöjd: 1360 mm

Fraktbredd: 460 mm

Fraktdjup: 1020 mm

Fraktvolym: 0.64 m³

Baserat på:

391387 (E9KKIOBAMCG) ASTM F1361-Deep fat fryers

391340 (E9KKIDBAMCG) Inspired by ASTM F1361,

[NOT TRANSLATED] ensuring max productivity
EFE91R23