

Stavmixer Stavmixer med rostfri stav 653 mm, 750W

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600388 (BP7565)

Stavmixer med rostfri stav
653 mm, variabel hastighet
upp till 10.000 v/min, 750W

Kort specifikation

Pos. _____

Stavmixer med rostfri stav 653 mm, variabel hastighet upp till
10.000 v/min, 750W

Huvudfunktioner

- Delar i kontakt med mat - rör, blad, skaft - kan helt tas isär utan verktyg för enkel rengöring.
- Levereras med:-motor med plan botten-rör i rostfritt stål-utrymmesbesparande väggstöd för förvaring
- Stänkskydd med klockknivsdesign.
- Rör, kniv och vispar kan diskas i maskin.
- Säkerhetsfunktion kräver båda händerna för att starta mixern (inget spänningsfrigöringssystem).
- Ergonomiskt lättviktsgrepp och justerbara hastigheter gör att förberedelserna gå snabbt och enkelt.
- Röd varningslampa vid överhettning.
- Bajonettssystem gör det snabbt och lätt att byta redskap.
- Produktivitet lämplig för 50-300 måltider per omgång.
- För kokgrytor upp till 290L.

Konstruktion

- Effekt: 750 W.
- Max. hastighet 10000 v/m.
- Motorn har ett luftkylningssystem och skyddas mot överhettning (i händelse av långt intensivt arbete).
- Smart hastighetskontroll för att säkerställa rätt effekt efter arbetslast.
- Vattenskyddad motorenhet (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).


Medföljande tillbehör

- 1 av Mixerstav i rostfritt, 653 mm PNC 650135


Övriga Tillbehör

- Visp förstärkt till Bermixer PRO PNC 650108
- Mixerstav i rostfritt, 353 mm PNC 650132
- Mixerstav i rostfritt, 453 mm PNC 650133
- Mixerstav i rostfritt, 553 mm PNC 650134
- Mixerstav i rostfritt, 653 mm PNC 650135
- Skena, justerbar, för behållare 375-650 mm PNC 653292
- Ställning till handmixer PNC 653294

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	
600388 (BP7565)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:	0.75 kW
Total watt:	0.75 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till):	290 Litre
-----------------------	-----------

Viktig information

Ytermått, bredd	138 mm
Ytermått, djup	120 mm
Ytermått, höjd	965 mm
Fraktvikt:	5.97 kg